

## SECOSTEEL 80

## Déshumidificateur d'air semi-professionnel 80 L/Jour

Avec affichage de l'humidité relative et clavier électronique

Grâce à sa carrosserie métallique et ses 4 roulettes multidirectionnelles, le SecoSteel 80 est l'appareil idéal pour les résidences secondaires, garages, laboratoires, sous-sols, caves...

### Recevez votre devis personnalisé.

Le déshumidificateur d'air SecoSteel 80 est puissant, et très simple à utiliser grâce à son **panneau de commande avec voyants explicites. Il est idéalement placé sur le dessus de l'appareil et affiche permanence l'humidité relative ambiante.**

**Le réglage de l'humidité relative désirée est très facile via le clavier du panneau de commande.**

SecoSteel 80 est équipé d'un compteur horaire électronique et d'un bouton de marche forcée de la pompe à eau (si installée), très pratique avant de déplacer l'appareil.

Le déshumidificateur SecoSteel 80 est équipé du **dégivrage par gaz chaud**, il peut ainsi fonctionner dès 1°C.

En cas de coupure de courant, le SecoSteel redémarre automatiquement, très pratique pour les résidences secondaires et les locaux à faible occupation.

L'eau condensée est recueillie dans un bac de grande contenance, mais peut également être vidangée en permanence via le raccord fourni.

Avec le bac à eau, SecoSteel 80 s'arrête automatiquement si le réservoir d'eau est plein (voyant Full allumé).

**En option, le SecoSteel 80 peut être équipé d'une pompe de relevage intégrée et d'un tuyau d'évacuation des condensats de 7 mètres.**

Ses formes simples et son style carré lui permettent de se loger facilement aux côtés des autres équipements du local. Mais lorsque que le besoin de déshumidification est terminé, il est également facile de le faire rouler vers son lieu de rangement, et ceci malgré son poids.

**Fiable et robuste**, le SecoSteel 80 est un appareil durable par excellence.

Le SecoSteel est fabriqué en Italie par Teddington.

### Caractéristiques générales :

<b>Dégivrage par gaz chaud</b>	oui
<b>Filtration de l'air</b>	oui
<b>Compteur horaire</b>	oui
<b>Couleur façade</b>	Blanc
<b>Poignée intégrée</b>	oui
<b>Garantie Constructeur</b>	2 ans
<b>Puissance électrique</b>	980 W
<b>Débit d'air</b>	1000 m <sup>3</sup> /h
<b>Alimentation électrique</b>	230 V (Ph+N) câble 2 m avec prise fourni
<b>Fréquence</b>	50 Hz (60 Hz sur demande)
<b>Construction</b>	Acier Galvanisé peint
<b>Roulettes</b>	4
<b>Redémarrage</b>	oui

**automatique  
après coupure électrique**

<b>Déshumidification</b> à 30°C - 80% H.R.	80 L/jour
<b>Déshumidification</b> à 28°C - 60% H.R.	45 L/jour
<b>Déshumidification</b> à 20°C - 60% H.R.	30 L/jour
<b>Déshumidification</b> à 15°C - 60% H.R.	24 L/jour
<b>Déshumidification</b> à 10°C - 60% H.R.	18 L/jour
<b>Niveau sonore à 3 mètres</b>	52 dBA
<b>Niveau sonore à 5 mètres</b>	48 dBA
<b>Fluide frigorigène</b>	R1234yf
<b>Masse de fluide frigorigène</b>	0,780 kg
<b>Diamètre d'évacuation des condensats</b>	3/4"
<b>Capacité du réservoir d'eau</b>	15 Litres
<b>Pompe de relevage</b>	option
<b>Certifié CE</b>	Oui

**Dimensions et poids :**

<b>Hauteur</b>	895 mm
<b>Largeur</b>	550 mm
<b>Profondeur</b>	405 mm
<b>Poids</b>	52 kg

**Limites de fonctionnement :**

<b>Température ambiante</b>	1 - 35 °C
<b>Hygrometrie ambiante</b>	35 - 99 %

- Fabrication italienne, robuste, puissant, et fiable
- Simple à utiliser et fiable, sans entretien
- Dégivrage instantané par gaz chaud
- Redémarrage automatique en cas de coupure de courant
- Construction en acier galvanisé avec peinture cuite au four

En option, Le SecoSteel peut être équipé d'une pompe de relevage des condensats.