

SECOSTEEL PRO **40**

Déshumidificateur d'air professionnel mobile 36 **L/jour**

Avec affichage de l'humidité relative et clavier électronique

Grâce à sa carrosserie métallique et ses deux grosses roues caoutchoutées, le SecoSteel PRO 40 est l'appareil idéal pour les chantiers, les assèchements, les garages, locaux industriels, caves...

[Recevez votre devis personnalisé.](#)

Le déshumidificateur d'air SecoSteel PRO 40 est puissant, et très simple à utiliser grâce à son **panneau de commande avec voyants explicites. Il est idéalement placé sur le dessus de l'appareil et affiche permanence l'humidité relative ambiante.**

Le réglage de l'humidité relative désirée est très facile via le clavier du panneau de commande.

SecoSteel PRO 40 est équipé d'un compteur horaire électronique et d'un bouton de marche forcée de la pompe à eau (si installée), très pratique avant de déplacer l'appareil.

Le déshumidificateur SecoSteel PRO 40 est équipé du **dégivrage par gaz chaud**, il peut ainsi fonctionner dès 1°C.

En cas de coupure de courant, le SecoSteel redémarre automatiquement, très pratique pour les résidences secondaires et les locaux à faible occupation.

L'eau condensée est recueillie dans un bac de grande contenance, mais peut également être vidangée en permanence via le raccord fourni.

Avec le bac à eau, SecoSteel PRO 40 s'arrête automatiquement si le réservoir d'eau est plein (voyant Full allumé).

En option, le SecoSteel PRO 40 peut être équipé d'une pompe de relevage intégrée et d'un tuyau d'évacuation des condensats de 7 mètres.

Ses formes simples et son style carré lui permettent de se loger facilement aux côtés des autres équipements du local. Mais lorsque que le besoin de déshumidification est terminé, il est également facile de le faire rouler vers son lieu de rangement, et ceci malgré son poids.

Fiable et robuste, le SecoSteel PRO 40 est un appareil durable par excellence.

Le SecoSteel est fabriqué en Italie par Teddington.

Caractéristiques générales :

Dégivrage par gaz chaud	oui
Filtration de l'air	oui
Compteur horaire	oui
Couleur façade	Jaune et noir
Poignée intégrée	oui
Garantie Constructeur	2 ans
Puissance électrique	580 W
Débit d'air	400 m ³ /h
Alimentation électrique	230 V (Ph+N) câble 7 m avec prise fourni
Fréquence	50 Hz (60 Hz sur demande)
Construction	Acier Galvanisé peint
Roulettes	2
Poignée de transport	Oui

Redémarrage automatique après coupure électrique oui

Déshumidification à 30°C - 80% H.R. 36 L/jour

Déshumidification à 28°C - 60% H.R. 19 L/jour

Déshumidification à 20°C - 60% H.R. 14 L/jour

Déshumidification à 15°C - 60% H.R. 11 L/jour

Déshumidification à 10°C - 60% H.R. 8 L/jour

Niveau sonore à 3 mètres 43 dBa

Niveau sonore à 5 mètres 41 dBa

Fluide frigorigène R290

Masse de fluide frigorigène 0,120 kg

Diamètre d'évacuation des condensats 3/4"

Capacité du réservoir d'eau 9 Litres

Pompe de relevage option

Certifié CE Oui

Dimensions et poids :

Hauteur 960 mm

Largeur 450 mm

Profondeur 470 mm

Poids 38 kg

Limites de fonctionnement :

Température ambiante 1 - 35 °C

Hygrométrie ambiante 35 - 99 %

- Fabrication italienne, robuste, puissant, et fiable
- Simple à utiliser et fiable, sans entretien
- Dégivrage instantané par gaz chaud
- Hygrostat gradué et compteur horaire intégré
- Redémarrage automatique en cas de coupure de courant
- Construction en acier galvanisé avec peinture cuite au four

En option, Le SecoSteel PRO peut être équipé d'une pompe de relevage des condensats.

