

SECOSTEEL PRO 80

Déshumidificateur d'air professionnel mobile 80 L/jour

Avec affichage de l'humidité relative et clavier électronique

Grâce à sa carrosserie métallique et ses deux grosses roues caoutchoutées, le SecoSteel PRO 80 est l'appareil idéal pour les chantiers, les assèchements, les garages, locaux industriels, caves...

Recevez votre devis personnalisé.

Le déshumidificateur d'air SecoSteel PRO 80 est puissant, et très simple à utiliser grâce à son **panneau de commande avec voyants explicites. Il est idéalement placé sur le dessus de l'appareil et affiche permanence l'humidité relative ambiante.**

Le réglage de l'humidité relative désirée est très facile via le clavier du panneau de commande.

SecoSteel PRO 80 est équipé d'un compteur horaire électronique et d'un bouton de marche forcée de la pompe à eau (si installée), très pratique avant de déplacer l'appareil.

Le déshumidificateur SecoSteel PRO 80 est équipé du **dégivrage par gaz chaud**, il peut ainsi fonctionner dès 1°C.

En cas de coupure de courant, le SecoSteel redémarre automatiquement, très pratique pour les résidences secondaires et les locaux à faible occupation.

L'eau condensée est recueillie dans un bac de grande contenance, mais peut également être vidangée en permanence via le raccord fourni.

Avec le bac à eau, SecoSteel PRO 80 s'arrête automatiquement si le réservoir d'eau est plein (voyant Full allumé).

En option, le SecoSteel PRO 80 peut être équipé d'une pompe de relevage intégrée et d'un tuyau d'évacuation des condensats de 7 mètres.

Ses formes simples et son style carré lui permettent de se loger facilement aux côtés des autres équipements du local. Mais lorsque que le besoin de déshumidification est terminé, il est également facile de le faire rouler vers son lieu de rangement, et ceci malgré son poids.

Fiable et robuste, le SecoSteel PRO 80 est un appareil durable par excellence.

Le SecoSteel est fabriqué en Italie par Teddington.

Caractéristiques générales :

Dégivrage par gaz chaud	oui
Filtration de l'air	oui
Compteur horaire	oui
Couleur façade	Jaune et noir
Poignée intégrée	oui
Garantie Constructeur	2 ans
Puissance électrique	980 W
Débit d'air	1000 m ³ /h
Alimentation électrique	230 V (Ph+N) câble 7 m avec prise fourni
Fréquence	50 Hz (60 Hz sur demande)
Construction	Acier Galvanisé peint
Roulettes	2
Poignée de transport	Oui

Redémarrage automatique après coupure électrique	oui
Déshumidification à 30°C - 80% H.R.	80 L/jour
Déshumidification à 28°C - 60% H.R.	45 L/jour
Déshumidification à 20°C - 60% H.R.	30 L/jour
Déshumidification à 15°C - 60% H.R.	24 L/jour
Déshumidification à 10°C - 60% H.R.	18 L/jour
Niveau sonore à 3 mètres	52 dBA
Niveau sonore à 5 mètres	48 dBA
Fluide frigorigène	R1234yf
Masse de fluide frigorigène	0,780 kg
Diamètre d'évacuation des condensats	3/4"
Capacité du réservoir d'eau	15 Litres
Pompe de relevage	option
Certifié CE	Oui



Dimensions et poids :

Hauteur	895 mm
Largeur	670 mm
Profondeur	550 mm
Poids	54 kg

Limites de fonctionnement :

Température ambiante	1 - 35 °C
Hygrométrie ambiante	35 - 99 %

- Fabrication italienne, robuste, puissant, et fiable
- Simple à utiliser et fiable, sans entretien
- Dégivrage instantané par gaz chaud
- Hygrostat gradué et compteur horaire intégré
- Redémarrage automatique en cas de coupure de courant
- Construction en acier galvanisé avec peinture cuite au four

En option, Le SecoSteel PRO peut être équipé d'une pompe de relevage des condensats.