

SKR03+RDU

Humidificateur vapeur à résistances 3 kg/h et caisson de ventilation intégré

- Les résistances INCOLOY se déforment avec les variations de température pour que le calcaire retombe dans le réservoir et ainsi ne s'accroche pas aux résistances.
- Maintenance rapide, sans consommable
- Commande depuis le signal externe tout-ou-rien de l'hygromètre
- Panneau de contrôle en façade pour toutes les indications de fonctionnement utile
- Double compartiment : un compartiment vapeur et un compartiment électrique séparés
- Vidange d'eau tiède à 60°C maxi grâce au système de refroidissement intégré
- Fonctionne à l'eau de ville ou eau adoucie
- Equipé d'une cuve INOX anticorrosion accessible et facilement démontable
- Gestion automatique du calcaire et de la mousse
- Pompe de vidange de série
- Report de défaut par contact sec

Caractéristiques générales

Puissance	2,3 kW
Débit de vapeur	3 kg/h
Alimentation électrique	230 V (Ph+N)

Dimensions et poids :

Hauteur	500 mm
Largeur	267 mm
Profondeur	229 mm

Raccordements en eau et vidange :

Alimentation en eau	1/2"
Vidange	2 x 15 mm
Température de l'eau de vidange	60°C
Sortie vapeur	Diamètre 35 mm



neptronic®

