

SRV 50

Déshumidificateur gainable vertical double flux 500 m³/h maxi

Ventilation double flux piscine avec extraction d'air vicié
Freecooling et pompe à chaleur intégrée

Le SRV de TEDDINGTON est une solution complète qui offre un confort intérieur exceptionnel avec une consommation d'énergie très faible.

SRV comprend une reprise d'air piscine avec recirculation et une extraction d'air vicié (sanitaire) avec compensation par air neuf.

[Recevez votre devis personnalisé.](#)

[Ce déshumidificateur gainable double flux haut de gamme est conçu pour déshumidifier, chauffer, rafraîchir et ventiler une piscine ou un spa intérieur, ainsi que tous les autres locaux humides.](#)

Assurer une ambiance saine est l'élément le plus important pour un matériel de ce type, il préserve la santé des utilisateurs grâce à un parfait renouvellement d'air hygiénique. Le coût de l'énergie ne cessant d'augmenter, le SRV s'avère être la solution la plus économique à l'usage.

Toute la conception du SRV a été pensée pour réduire la consommation d'énergie à son minimum, tous les composants ont été sélectionnés pour assurer pérennité et hautes performances. Le système permet de fonctionner jusqu'à 50% d'air neuf. Un échangeur à flux croisé spécial piscine et des ventilateurs basse consommation à nouvelle technologie EC et compresseurs à haute efficacité assurent une consommation d'énergie la plus basse possible.

SRV est équipée de série du protocole de communication Modbus (avec prise RJ45), et est livré avec une console graphique déportée et son câble, elle doit ainsi être installée en ambiance pour un contrôle agréable et permanent de la température et de l'hygrométrie, ou être installée dans un autre local, pour les établissements qui reçoivent du public notamment. La console graphique est rétro éclairée et dialogue en français. Elle peut être installée jusqu'à 100 mètres du déshumidificateur.

La console graphique permet de façon claire et intuitive de visualiser en permanence l'état de l'appareil :

- Température ambiante
- Hygrométrie ambiante
- Vitesse de ventilation en cours
- Chauffage en fonctionnement
- Déshumidification en fonctionnement
- Programme de fonctionnement en cours

Et également de régler et de tous les paramètres de l'appareil :

- Température souhaitée
- Hygrométrie souhaitée
- Programmation horaire et hebdomadaire de la température et de l'humidité
- Marche / arrêt de l'appareil
- Différents états internes de l'appareil
- Affichage des alarmes éventuelles
- Haute qualité de fabrication et très faible consommation d'énergie
- Solution complète pour un confort optimal
- Jusqu'à 50% d'air extérieur et Free-Cooling en été
- Moteurs à nouvelle technologie EC
- Protection anti-corrosion
- Centrale verticale ultra-compacte

De série, SRV est équipée des options suivantes :

- Dégivrage automatique de la récupération de chaleur
- Protocole de communication ModBus RS485
- Filtration haute efficacité F6 sur la reprise d'air piscine, l'air neuf et l'air mélangé (3 filtres)
- Régulation et sondes d'hygrométrie et de température intégrées
- Console graphique avec 2 mètres de câble (peut être rallongé avec du fil téléphonique)
- Isolation phonique renforcée
- Freecooling

SRV peut être équipée de nombreuses options intégrées :

- Batterie de chauffage à eau chaude et de climatisation à eau glacée avec contrôle intégré
- Batterie de chauffage électrique avec contrôle intégré
- Dégivrage par gaz chaud, pour les locaux en dessous de 20°C
- Caisse de transport en bois

Caractéristiques générales :

Filtre à air	F7
Débit d'air de recirculation	500 m³/h
Débit d'air neuf	0 - 250 m³/h
Efficacité de l'échangeur	70 %
Alimentation électrique	230 V (Ph+N) - 50 Hz
Déshumidification à 30°C - 70% H.R.	50 L/jour
Niveau sonore à 1 mètre	44 dB(A)
Fluide frigorigène	R410a
Pression disponible	200 Pa
Certifié CE	Oui

Dimensions et poids :

Hauteur	1510 mm
Largeur	700 mm
Profondeur	515 mm
Poids	93 kg

