

## T100A

### **Rideau d'Air Ambiant 1m**

Jusqu'à 2,75m de hauteur d'installation

Le rideau d'air ambiant de 1m.

Pour séparation d'ambiance froide positive.

- Rideau d'air pour la séparation d'ambiance froide positive.
- Ce rideau d'air est destiné à la séparation climatique de chambres froides positives ou de locaux climatisés.
- Le rideau d'air T100A offre une possibilité d'installation jusqu'à 2.75 mètres.
- Cette gamme de rideaux d'air est prévue pour une installation en apparent au dessus de la porte à traiter.
- Chaque rideau dispose d'un niveau sonore très faible et sera donc très apprécié dans un lieu où le silence domine (musée, salle d'attente, réception, etc). Elle est équipée de filtres offrant une protection efficace contre la poussière.

#### **Caractéristiques générales**

<b>Longueur hors tout</b>	1196 mm
<b>Longueur de soufflage</b>	1000 mm
<b>Hauteur Maxi. d'utilisation</b>	2,75 m
<b>Hauteur</b>	255 mm
<b>Profondeur</b>	377 mm
<b>Puissance de ventilation</b>	250 W
<b>Niveaux sonores</b>	38/46/56 dB (A)
<b>Allures de ventilation</b>	3
<b>Vitesses maxi. de l'air</b>	8 m/s
<b>Vitesses de l'air 2</b>	6 m/s
<b>Vitesses de l'air 1</b>	4 m/s
<b>Débit d'air maxi.</b>	1320 m <sup>3</sup> /h
<b>Débit d'air 2</b>	1150 m <sup>3</sup> /h
<b>Débit d'air 1</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Alimentation électrique</b>	220/240 V
<b>Intensité</b>	1,1 A
<b>Poids</b>	27 kg
<b>Type de pose</b>	Applique, Horizontal
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Garantie constructeur</b>	5 ans



Les valeurs des niveaux sonores pour les différentes vitesses ont été mesurées à 3 m de la grille de soufflage.

Autres teintes RAL en option.

En option:

- raccordement GTC/GTB
- filtres régénérables