

## T150E

## Rideau d'Air chaud électrique 1,5m

Jusqu'à 2,75m de hauteur d'installation

Le rideau d'air chaud électrique de 1,5m ayant la possibilité d'une allure de ventilation "silence".

Régulation électronique, contacts GTC (on/off et report de défaut) intégrés.

Rideau d'air chaud communiquant MODBUS.

Disponible en monophasé (option).

- Le rideau d'air T150E offre une possibilité d'installation jusqu'à 2.75 mètres.
- Cette gamme de rideaux d'air est prévue pour une installation en apparent au dessus de la porte à traiter.
- Chaque rideau dispose d'un niveau sonore très faible et sera donc très apprécié dans un lieu où le silence domine (musée, salle d'attente, réception, etc). Elle est équipée de filtres offrant une protection efficace contre la poussière.
- Ce rideau d'air offre une optimisation de la performance du flux d'air avec une puissance rationalisée. La puissance de chauffage est gérée, via la régulation, de façon à obtenir le meilleur rendement lorsque les conditions d'utilisation sont extrêmes tout en minimisant la consommation énergétique du rideau d'air.

Le rideau d'air est fourni avec le [boîtier de commande tactile Wifi BCTW](#) qui permet de le piloter de manière intuitive, simple et conviviale.

Le boîtier de commande tactile BCTW est équipé d'un écran LCD tactile, il dispose de 2 modes de fonctionnement : Manuel et Automatique, d'une programmation horaire, ainsi qu'un pilotage des vitesses de ventilation et des étages de chauffage.

Une fois connecté au web, et via son application mobile gratuite, **BTCW intègre en plus la gestion du fonctionnement selon la température extérieure, ce qui permet de grandes économies d'énergie** en autorisant le fonctionnement du rideau d'air uniquement par temps froid par exemple.

Le rideau d'air possède plusieurs possibilités de commandes :

- 1.Bornes prévues pour recevoir un contact sec de marche/arrêt afin d'asservir le ON/OFF du rideau d'air à une horloge, une GTC ou tout autre commande à distance afin que l'utilisation soit en concordance avec l'activité du lieu d'installation.
- 2.Tous les rideaux d'air Teddington peuvent recevoir un contact sec permettant l'autorisation ou non du fonctionnement « mode chaud » de l'appareil. Par exemple, un contact sec peut être récupéré du système de climatisation de façon à autoriser le fonctionnement « en chaud » de l'appareil lorsque la climatisation fait du chaud et à l'interdire lorsque la climatisation fait du froid. Cela évite les surconsommations énergétiques notamment en mi-saison quand la climatisation fait du froid et que le rideau d'air fait du chaud. De la même façon, un thermostat additionnel peut être ajouté de façon à interdire le fonctionnement en chaud au-delà d'une température extérieure (sur le principe du Free Cooling) ou intérieur si l'on souhaite « brider » la plage de fonctionnement commandable par l'utilisateur.
- 3.Le protocole de communication MODBUS, en option, permet de contrôler les fonctions Marche/Arrêt, allures de ventilation, chauffage, point de consigne, défauts etc... via un système communiquant.
- 4.Le « TEDDYPAD », en option, est un écran tactile design offrant une gestion simplifiée et programmable du rideau d'air.

### Caractéristiques générales

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>Longueur hors tout</b>          | 1746 mm         |
| <b>Longueur de soufflage</b>       | 1500 mm         |
| <b>Hauteur Maxi. d'utilisation</b> | 2,75 m          |
| <b>Hauteur</b>                     | 255 mm          |
| <b>Profondeur</b>                  | 377 mm          |
| <b>Puissance de ventilation</b>    | 440 W           |
| <b>Niveaux sonores</b>             | 39/46/57 dB (A) |
| <b>Allures de ventilation</b>      | 3               |
| <b>Vitesses maxi. de l'air</b>     | 8 m/s           |
| <b>Vitesses de l'air 2</b>         | 6 m/s           |
| <b>Vitesses de l'air 1</b>         | 4 m/s           |



|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>Débit d'air maxi.</b>       | 2130 m <sup>3</sup> /h      |
| <b>Débit d'air 2</b>           | 1810 m <sup>3</sup> /h      |
| <b>Débit d'air 1</b>           | 1485 m <sup>3</sup> /h      |
| <b>Alimentation électrique</b> | triphasé 380/415 V + neutre |
| <b>Intensité</b>               | 18,9 A par phase            |
| <b>Poids</b>                   | 41 kg                       |
| <b>Type de pose</b>            | Applique, Horizontal        |
| <b>Coloris</b>                 | Blanc                       |
| <b>Garantie constructeur</b>   | 5 ans                       |

#### **Chauffage Electrique**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| <b>Allures de chauffage</b> | 2       |
| <b>Puissance</b>            | 6/12 kW |

Les valeurs des niveaux sonores pour les différentes vitesses ont été mesurées à 3 m de la grille de soufflage.

Autres teintes RAL en option.

De série:

- raccordement GTC/GTB
- raccordement Retour Default
- filtres régénérables