



7, avenue Philippe Lebon, 92390 Villeneuve la Garenne, France tel: +33 (0)1 41 47 71 71 www.teddington.fr

PM2L

Pulvérisateur mousseur 2 Litres portatif sur batterie avec écran LCD

Fourni avec câble USB-C Compatible avec les nettoyants acides et alcalins

Le pulvérisateur à batterie PM2L est fabriqué en polyéthylène haute densité et peut résister aux acides forts et aux alcalin.

Il est équipé d'une batterie lithium-ion de 3,7 V/2200 mAh, qui garantit une grande autonomie et remplace parfaitement les pulvérisateurs manuels.

La buse réglable permet de faire varier la largeur et la distance de pulvérisation.

L'indicateur LCD haute définition affiche clairement la charge restante de la batterie La ligne transparente sur le corps du pulvérisateur indique clairement le niveau de produit dans le réservoir Le micromoteur à grande vitesse assure une pression de travail adéquate Le port de charge USB-C universel facilite la recharge, à tout moment et en tout lieu

Le pulvérisateur à main électrique PM2L peut être utilisé pour pulvériser des nettoyants chimiques dans toutes les applications CVC-R :

Sur les échangeurs de chaleur des systèmes de climatisation et de réfrigération (évaporateurs et condenseurs) Sur les échangeurs de chauffage à ailettes Sur les évaporateur de chambre froide ou des refroidisseurs Sur les filtres à air et autres surfaces grasses et sales

Données techniques :

Capacité du réservoir : 2 litres (avec indicateur de niveau)

Batterie lithium-ion 3,7 V - 2200 mAh Distance de pulvérisation : 0,5 à 3 mètres

Débit : 0,3 litre/minute (brouillard), 0,5 litre/minute (jet concentré)

Durée d'utilisation avec une batterie complètement chargée : environ 2 heures

Temps de recharge de la batterie 0-100% : 2-3 heures

COMMENT L'UTILISER ?

Remplir le réservoir de solution détergente jusqu'au niveau souhaité, en suivant l'échelle graduée pour un dosage précis. Appuyer sur le bouton d'activation pour commencer à distribuer le liquide et/ou le produit de lavage (également le shampoing pour voiture/vélo).

Il est bien sûr possible d'arrêter la distribution du liquide à tout moment en appuyant sur le bouton de distribution. Utilisez la buse réglable pour obtenir l'angle de pulvérisation souhaité, jusqu'à 110° pour couvrir de grandes surfaces. Pendant l'utilisation, l'écran à cristaux liquides (LCD) indique le niveau de charge restant de la batterie afin d'éviter les interruptions soudaines.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Rechargez la batterie à l'aide du câble de batterie lorsque l'indicateur LCD indique qu'une charge est nécessaire. Nettoyez soigneusement la buse et le réservoir après chaque utilisation afin d'éviter l'accumulation de résidus susceptibles d'affecter le fonctionnement du pulvérisateur.

Conservez l'appareil dans un endroit sec, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil, afin de préserver les composants électroniques et la batterie.



Teddington France

7, avenue Philippe Lebon, 92390 Villeneuve la Garenne, France tel: +33 (0)1 41 47 71 71 www.teddington.fr

