

VALUE-L1

Pompe de relevage des condensats d'angle pour goulotte 24 L/h

Installation rapide et facile dans le climatiseur et sa goulotte jusqu'à 9 kW

Fiabilité et professionnalisme reconnus

La pompe VALUE-L1 est conçue s'installer dans un coude de goulotte de climatisation.

La pompe de relevage VALUE-L1 est une pompe à diaphragme, elle est extrêmement silencieuse grâce à la technologie de moteur DC, et à ses amortisseurs de vibrations exclusifs.

Fiable, simple à installer et à entretenir, la pompe de relevage des condensats VALUE-L1 est l'alliée idéal des climaticiens.

Conception professionnelle & durable :

VALUE-L1 est une pompe automatique de relevage des condensats d'une puissance de 3 Watts seulement, elle est ainsi très économe en énergie. Elle est également très silencieuse pendant son fonctionnement, **moins de 19 décibels**.

L'utilisation d'un nouveau type de sonde de détection du niveau d'eau par électrodes, en remplacement des flotteurs de niveau d'eau, évite la fuite d'eau anormale causées par le blocage du flotteur.

Large champ d'application :

La pompe VALUE-L1 est adaptée au marché des unités intérieures de climatisation qui nécessitent une pompe de relevage automatique.

Maintenance simplifiée :

La pompe de relevage s'utilise en environnement intérieur propre et hors gel. Il est recommandé de vérifier et de nettoyer la pompe de relevage des condensats de la climatisation une fois par an.

Relais d'alarme intégré :

La pompe de vidange de la climatisation est équipée d'un relais intégré. Une fois que le niveau d'eau d'alerte est dépassé, elle s'active et coupe l'alimentation de la climatisation.

Caractéristiques techniques :

- Moteur DC (Ultra Silencieux)
- Alimentation 110-240V AC / 50-60 Hz
- Capacité du réservoir : 50 ml
- Débit maximum: 24 L/h
- Hauteur de refoulement maxi : 10 m
- Niveau sonore à 1 m : 19 dB
- Température ambiante de fonctionnement : 0 à 50 °C
- Dimensions de la pompe : (longueur x largeur x hauteur): 108 x 40 x 98 mm

La pompe est livrée en coffret comprenant :

- Pompe de relevage avec cordon d'alimentation électrique et contact d'alarme de 1,5 m
- Support anti-vibration
- Raccord anti-siphonnement
- 1,5 mètre de tube souple diamètre 6 mm
- Ensemble de raccords de vidange
- Ensemble de fixation et de colliers
- Manuel d'installation

Avantages techniques :

- Autoamorçante
- Pompe à courant continu DC
- Capteur de niveau à électrodes
- Fonctionnement automatique 24h/24
- Filtre à eau intégré



VALUE