

LPAD-DU526

Adoucisseur d'eau à production continue

2 x 50 L de résine avec bac à saumure

Adoucisseur d'eau à double bouteille de résine pour une production continue d'eau adoucie à 0°F de TH

L'adoucisseur Duplex est livré avec une vanne de mélange pour pouvoir alimenter les générateurs de vapeur.

Permet de faciliter le travail de déminéralisation de l'osmoseur et augmente la durée de vie des membranes d'osmose inverse. Un adoucisseur échange les ions calcium et magnésium contre des ions sodium.

2 bouteilles de résines échangeuse d'ion à haut rendement de 50 Litres

Débit maxi : 4500 L/H

Vanne de régulation avec programmeur électronique

Bac à saumure avec flotteur double sécurité et plancher anti colmatage

Valve à saumure 150 L double sécurité eau froide 3/8"

Alimentation 230 V / Ph + N – transformateur 230/24 fourni

Tableau de commande complet avec dispositif inverseur automatique

Livré avec un tuyau de vidange

Flexible INOX de liaison adoucisseur DUPLEX-OSMOSEUR

Entrée - Sortie 26/34 mm

Adoucisseur double bouteille :

Hauteur : 1587 mm, Largeur : 574 mm

Bac à saumure 150 Litres :

Hauteur : 800 mm, Largeur : 530 mm

