

HUMIDIFICATEUR D'AIR À ÉVAPORATION



CONFORT ET BIEN ÊTRE

L'humidificateur à évaporation permet d'augmenter l'humidité de l'air, sans excès.

Le ventilateur aspire l'air de la pièce et la dirige vers la natte d'humidification, sorte d'éponge humide très fine, qui filtre l'air et permet la diffusion de l'humidité.

Les minéraux et autres composants de l'eau restent dans le bac, l'humidité de l'air est ainsi parfaitement pure.

Avec l'humidificateur d'air professionnel à évaporation TEDDINGTON HTF 60, les œuvres, boiseries et objets de valeurs sont conservés dans un climat sain.



L'HUMIDIFICATEUR D'AIR PROFESSIONNEL À ÉVAPORATION HTF 60

L'humidificateur d'air professionnel à évaporation TEDDINGTON HTF 60 est issu de collaborations étroites avec les professionnels des métiers d'art.

L'appareil fonctionne dans un silence parfait permettant ainsi de se faire oublier. Sa construction métallique solide, son design sobre et épuré et sa couleur haut de gamme lui réservent une place de choix dans les salles les plus prestigieuses.

Le HTF 60 est simple à utiliser à l'aide de son panneau de commande convivial et de son large entonnoir de remplissage. Le voyant vert s'éclaire si l'appareil fonctionne et le voyant rouge s'éclaire si le réservoir d'eau est vide.

La maintenance s'opère également en toute simplicité sans outils spécifiques : l'extraction du réservoir pour le nettoyage ou le changement de la natte d'humidification se réalise en quelques secondes.



PANNEAU DE COMMANDE FONCTIONNEL

CONSIGNES D'INSTALLATION CLAIRES ET VISIBLES

PRÉ-ÉQUIPEMENT POUR LE KIT DE REMPLISSAGE EN EAU AUTOMATIQUE

INSTALLATION RAPIDE ET SANS OUTIL



4 ROULETTES MULTI-DIRECTIONNELLES



CONSTRUCTION ROBUSTE ET SOIGNÉE

REPLISSAGE AISÉ PAR LE LARGE ENTONNOIR



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume maxi d'utilisation :

Ambiance confort : 300 m³

Ambiance travail : 200 m³

Caractéristiques techniques :

Filtration et lavage de l'air : oui

Humidification à 21°C 30% H.R. : 2,5 L/h

Couleur : gris anthracite

Sortie d'air orientable : oui

Puissance électrique : 53 W

Vitesse de ventilation : 2

Débit d'air en petite vitesse : 350m³/h

Débit d'air en grande vitesse : 800m³/h

Alimentation électrique : 230 V (Ph+N) par câble 2 m avec prise fourni

Régulation : avec hygrostat réglable

Roulettes : 4

Redémarrage automatique après coupure électrique : oui

Niveau sonore à 1 mètre : 29 dBA / 42 dBA

Capacité du réservoir d'eau : 34 litres

Garantie Constructeur : 2 ans

Certifié CE : oui

RoHS : oui

Dimensions et poids :

Hauteur : 720 mm

Largeur : 625 mm

Longueur : 316 mm

Poids à vide : 18,8 kg



ACCESSOIRES DISPONIBLES :

- Produit désinfectant et nettoyant pour le réservoir (en 1L ou 5L).
- Kit de remplissage en eau automatique, avec 2 mètres de flexible.
- Bac de rétention d'eau.
- Kit de sécurité d'eau.
- Vanne à eau.
- Filtre à eau.
- Hygrostat externe sur prise.
- Hygrostat externe à câbler.
- Thermo-hygrostat portable.
- Clé USB d'enregistrement température et humidité relative.

APPLICATIONS :

- | | |
|---------------------|------------------------|
| Appartements | Filatures |
| Archives | Galerie d'art |
| Bibliothèques | Imprimeries |
| Bureaux | Instruments de musique |
| Caves à cigares | Musées |
| Chais | Restaurateurs d'art |
| Chalets de montagne | Salles informatiques |
| Chambres d'enfant | Salles d'expositions |
| Coffres fort | |
| Crèches | |
| Facteurs d'orgues | |

L'utilisation d'un humidificateur nécessite une maintenance régulière. Le service technique TEDDINGTON est à votre disposition pour vous conseiller.

Contactez votre représentant TEDDINGTON pour tous renseignements complémentaires.

TEDDINGTON FRANCE

7, avenue Phillipe Lebon - 92396 Villeneuve La Garenne - FRANCE

tél : 0033 (0) 141 47 71 71 - fax : 0033(0) 147 99 95 95 - www.teddington.fr



TEDDINGTON FRANCE