Teddington France
7, avenue Philippe Lebon, 92390 Villeneuve la Garenne, France
tel: +33 (0)1 41 47 71 71 www.teddington.fr

LPAD-SI226 Adoucisseur d'eau

20 L de résine avec bac à saumure

Adoucisseur d’eau mono-bouteille de résine pour une production d’eau adoucie à 0°F de TH

L'adoucisseur Simplex est livré avec une vanne de mélange pour pouvoir alimenter les générateurs de vapeur ou brumisateurs.

Permet de faciliter le travail de déminéralisation de l’osmoseur et augmente la durée de vie des membranes d’osmose inverse. Un adoucisseur échange les ions calcium et magnésium contre des ions sodium.

1 bouteille de résines échangeuse d’ion à haut rendement de 20 Litres

Débit maxi : 3000 L/H

Vanne de régulation avec programmateur électronique

Bac à saumure avec flotteur double sécurité et plancher anti colmatage

Valve à saumure 100 L double sécurité eau froide 3/8”

Alimentation 230 V / Ph + N – transformateur 230/24 fourni

Tableau de commande complet

Livré avec un tuyau de vidange

2 flexible INOX DN24 F/F 26/34 80 cm

Entrée - Sortie 26/34 mm

Adoucisseur simple bouteille :
Hauteur : 1092 mm, Largeur : 324 mm

Bac à saumure 100 Litres :
Hauteur : 680 mm, Largeur : 467 mm

Document non contractuel, modifiable à tout moment sans préavis.

© Teddington France

Teddington France
7, avenue Philippe Lebon, 92390 Villeneuve la Garenne, France
tel: +33 (0)1 41 47 71 71 www.teddington.fr



Document non contractuel, modifiable à tout moment sans préavis.

© Teddington France