**Teddington France**
7, avenue Philippe Lebon, 92390 Villeneuve la Garenne, France
tel: +33 (0)1 41 47 71 71 www.teddington.fr

# COOLEO SPLIT 3.5

# Climatiseur mobile split réversible Inverter - 3,5 kW

Classe énergétique A+
Application mobile et télécommande
Refroidit en été & Chauffe en hiver, jusqu'à 45 m²

Le COOLEO-SPLIT-3.5 offre le confort d'un climatiseur split sans travaux ni frigoriste : son circuit frigorifique est scellé en usine et son unité extérieure se suspend simplement à la fenêtre grâce au support fourni.

Réversible 4-en-1, il rafraîchit et chauffe dès -10 °C extérieur (jusqu'à 45 m²), déshumidifie et ventile.

Compresseur **Full Inverter classe A+**, silencieux dès 39 dB(A), **pilotable en WiFi via l'application Smart Life**.

Livré complet avec tous les accessoires d'installation : rien à racheter, prêt à poser le jour même.

**Le vrai confort d'un split, la liberté d'un mobile.**

*Livré prêt à poser, avec **tous ses accessoires d'installation** — rien à racheter, tout est dans le carton.*

Le **COOLEO-SPLIT-3.5** réunit ce que l'on croyait incompatible : la performance et la discrétion d'un climatiseur split, et la liberté d'un appareil mobile qui s'installe en quelques minutes, sans travaux et sans intervention d'un frigoriste. Son secret : une unité extérieure compacte, reliée à l'unité intérieure par une liaison frigorifique souple **scellée en usine**, qui se suspend simplement à la fenêtre grâce au support fourni. Le compresseur — et son bruit — restent dehors ; la fraîcheur, elle, reste à l'intérieur.

Réversible, il rafraîchit l'été avec **3 500 W** de puissance frigorifique (12 000 BTU), chauffe en hiver avec la même puissance — **en fonctionnant dès -10 °C extérieur** —, déshumidifie et ventile. Son compresseur DC **Full Inverter** module sa vitesse en continu pour un fonctionnement économe (classe A+, SEER 5,6) et silencieux, dès **39 dB(A)** en intérieur.

**Un vrai split, zéro travaux**

Circuit pré-chargé et scellé en usine : aucun perçage, aucun raccordement, aucun frigoriste requis.

**Kit d'installation complet fourni**

Support de fenêtre, toile d'étanchéité, verrou de sécurité, gaine isolante… jusqu'aux piles de la télécommande.

**4 fonctions en 1**

Froid 3,5 kW, chauffage 3,5 kW dès -10 °C, déshumidification 1,2 L/h, ventilation 5 vitesses.

**Silencieux par conception**

Le compresseur est dehors : dès 39 dB(A) en intérieur, un confort

**Full Inverter classe A+**

Vitesse variable en continu : température stable et

**Connecté et programmable**

WiFi (appli Smart Life), minuterie 24 h, mode nuit, mémoire de


© Teddington France

| | | |
|---|---|---|
| sonore qu’aucun monobloc n’offre. | consommation ajustée (SEER 5,6 / SCOP 4,0). | coupure de courant. |

**Le confort d’un split, enfin sans installation**

Les climatiseurs mobiles classiques ont un défaut bien connu : leur gaine d’air chaud traverse la fenêtre entrouverte, et le compresseur tourne dans la pièce. Le COOLEO-SPLIT-3.5 change de logique. Comme un split mural, il sépare l’unité intérieure de l’unité extérieure ; contrairement à lui, il ne demande ni perçage, ni mise en service par un professionnel. La liaison frigorifique de 2 mètres, souple et isolée, est pré-chargée et scellée en usine : on suspend l’unité extérieure à la fenêtre grâce au support fourni, on déroule la toile d’étanchéité, on branche la prise. En quelques minutes, la pièce bénéficie d’une climatisation digne d’une installation fixe.

**Quatre saisons, un seul appareil**

En mode froid, ses 3 500 W (12 000 BTU) traitent efficacement les pièces jusqu’à **45 m²**. En mode chauffage, la pompe à chaleur restitue la même puissance et **fonctionne dès -10 °C extérieur** : le confort est assuré tout l’hiver. Entre les deux, le mode déshumidification (1,2 L/h) assainit les pièces humides, et la ventilation brasse l’air sur cinq vitesses, de la position turbo à la position silence. Réglage de 16 à 30 °C, oscillation motorisée et mémoire de coupure de courant complètent l’ensemble.

**Full Inverter : la juste puissance, en silence**

Le compresseur rotatif DC Full Inverter fait varier sa vitesse en continu au lieu d’enchaîner marches et arrêts : la température reste stable, la consommation s’ajuste au besoin réel (classe A+, SEER 5,6 en froid, SCOP 4,0 en chaud) et le niveau sonore descend jusqu’à 39 dB(A) en intérieur à vitesse minimale — le compresseur, lui, travaille dehors. Le mode nuit adapte progressivement la consigne et éteint l’appareil après 8 heures : on s’endort au frais, sans s’en apercevoir.

**Pilotable du canapé… ou du bureau**

Depuis le panneau de commande, la télécommande fournie ou l’application **Smart Life** (WiFi 2,4 GHz), vous réglez le mode, la consigne, la vitesse et la minuterie 24 h. Programmez la mise en route avant votre retour, vérifiez l’arrêt à distance : le COOLEO-SPLIT-3.5 s’intègre à votre quotidien connecté.

**Fonctionnalités**


24.09.2026
© Teddington France

– 4 modes : refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation

– 5 vitesses de ventilation, dont turbo et silence

– Réglage de la consigne de 16 à 30 °C

– Minuterie 24 h : marche et arrêt programmables

– Mode nuit avec arrêt automatique après 8 h

– Oscillation motorisée du flux d’air

– Mémoire de coupure de courant

– Panneau de commande avec écran d’affichage

– Télécommande infrarouge (piles fournies)

– Pilotage WiFi 2,4 GHz via l’application Smart Life

– Filtre à air lavable

– Évacuation des condensats par tuyau fourni

– Roulettes multidirectionnelles sur l’unité intérieure

– Verrou de fenêtre anti-intrusion fourni

**La différence Teddington : livré complet, prêt à poser**

C’est souvent le détail qui fâche : l’accessoire indispensable vendu séparément, ou absent du carton. Chez



© Teddington France

Teddington, le COOLEO-SPLIT-3.5 est livré avec **l'intégralité du kit d'installation** — vous déballez, vous installez, vous profitez, le jour même :

- Support de fixation pour fenêtre avec vis à serrage manuel
- Toile d'étanchéité à fermeture zippée + bande auto-agrippante
- Verrou de sécurité avec câble (fenêtre entrouverte en toute sérénité)
- Gaine d'isolation thermique pour la liaison frigorifique
- Tuyau d'évacuation des condensats + collier de serrage
- Télécommande avec piles fournies
- Notice d'utilisation et d'installation en français

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| **Puissance frigorifique** | 3 500 W (12 000 BTU/h) |
| **Puissance calorifique** | 3 500 W (12 000 BTU/h) |
| **Classe énergétique** | A+ (SEER 5,6 / SCOP 4,0) |
| **Surface conseillée** | jusqu'à 48 m² |
| **Fonctionnement en chauffage** | dès -10 °C extérieur |
| **Débit d'air** | 245 à 450 m³/h |
| **Déshumidification** | 1,2 L/h |
| **Niveau sonore intérieur (pression acoustique)** | 39 à 51 dB(A) selon vitesse |
| **Compresseur** | Rotatif DC Full Inverter |
| **Fluide frigorigène** | R32 (640 g) – circuit scellé en usine |
| **Liaison frigorifique** | 2 m, souple, pré-chargée |
| **Plage de consigne** | 16 à 30 °C |
| **Vitesses de ventilation** | 5 (turbo, haute, moyenne, basse, silence) |
| **Connectivité** | WiFi 2,4 GHz – application Smart Life |
| **Alimentation** | 220-240 V~ / 50 Hz |


© Teddington France

**Teddington France**
7, avenue Philippe Lebon, 92390 Villeneuve la Garenne, France
tel: +33 (0)1 41 47 71 71 www.teddington.fr

| | |
|---|---|
| **Dimensions unité intérieure** | 430 × 320 × 730 mm |
| **Dimensions unité extérieure** | 492 × 263 × 460 mm |
| **Poids net / brut** | 34,5 / 43 kg |
| **Indice de protection unité extérieure** | IPX4 |

**Pour qui ?**

Locataires et copropriétés (aucune modification de façade), résidences secondaires (installation et désinstallation saisonnières en quelques minutes), bureaux et petits commerces, chambres, bureaux à domicile et vérandas : partout où l'on veut le confort d'un split sans engager de travaux.

## Performances en mode Climatisation

| | |
|---|---|
| **Puissance restituée pour Air intérieur à 27°C - 50 % HR Air extérieur à 35°C - 40 % HR** | 3500 W (12000 BTU/h) |
| **Classe énergétique** | A+ |
| **EER** | 5,6 |

## Performances en mode Chauffage

| | |
|---|---|
| **Puissance restituée pour Air intérieur à 20°C - 60 % HR Air extérieur à 7°C - 90 % HR** | 3500 W (12000 BTU/h) |
| **Classe énergétique** | A+ |
| **COP** | 4,0 |

## Caractétistiques générales :

| | |
|---|---|
| **Puissance absorbée en mode froid** | 1100 W |
| **Puissance absorbée en mode chaud** | 1200 W |
| **Couleur châssis** | Blanc mat RAL 9010 |
| **Sortie d'air orientable** | oui |
| **Filtration de l'air** | oui |
| **Poignée intégrée** | oui |
| **Garantie Constructeur** | 3 ans |
| **Vitesse de ventilation** | 5 |
| **Débit d'air** | 450 / 320 / 370 / 320 / 245 m³/h |





Document non contractuel, modifiable à tout moment sans préavis.

© Teddington France

**Teddington France**
7, avenue Philippe Lebon, 92390 Villeneuve la Garenne, France
tel: +33 (0)1 41 47 71 71 www.teddington.fr

| | |
|---|---|
| **Alimentation électrique** | 230 V (Ph+N) via câble 2 mètres fourni |
| **Fréquence** | 50 Hz |
| **Roulettes** | 4 |
| **Niveau sonore à 1 mètre** | 51 / 50 / 49 / 47 / 42 dBa<br>39 dBa en mode sommeil |
| **Fluide frigorigène** | R32 |
| **Masse de fluide frigorigène** | 0,64 kg |

## Dimensions et poids :

| | |
|---|---|
| **Climatiseur : Largeur x Hauteur x Profondeur** | 430 x 730 x 320 mm |
| **Climatiseur : Poids** | 22 kg |
| **Condenseur externe : Largeur x Hauteur x Profondeur** | 492 x 460 x 263 mm |
| **Condenseur externe : Poids** | 9,5 kg |
| **Poids total** | 34,5 kg |
| **Poids de l'appareil emballé** | 43 kg |
| **Quantité par container 20'** | 64 |
| **Quantité par container 40'** | 136 |
| **Quantité par container 40' HQ** | 203 |


Document non contractuel, modifiable à tout moment sans préavis.

© Teddington France