Teddington France
7, avenue Philippe Lebon, 92390 Villeneuve la Garenne, France
tel: +33 (0)1 41 47 71 71 www.teddington.fr

TF-VTT-CONE — Cône pivotant DN16 en acier HSS pour ébavureur

Fixation universelle, et ébavureur TF-VVT-5 et TF-OES

Ébavure facilement et proprement les bords rugueux ou irréguliers du cuivre, de l'acier, de l'aluminium et du plastique

S'installe sur le corps d'ébavureur VALUE VTT-5 et OES, et sur tout les corps compatibles

Construction en acier HSS robuste et durable

Utilisation facile grâce à la tête pivotante

Livré en boite individuelle transparente

Le **cône ébavureur TF-VTT-CONE** en acier HSS est conçu pour réaliser un **ébavurage précis, rapide et propre** des tubes utilisés en froid, climatisation et génie climatique.

Compatible avec les ébavureurs **TF-VTT5** et **TF-OES**, mais aussi avec la plupart des ébavureurs du marché, il permet d'éliminer efficacement les bavures internes et externes afin d'améliorer la qualité des assemblages et de limiter les risques de défauts lors du raccordement par dudgeon ou brasage.

Points forts

- ☐ **Acier HSS haute performance** : excellente résistance à l'usure et bonne tenue du tranchant.
- ☐ **Ébavurage net et précis** : préparation propre des extrémités de tubes.
- ☐ **Compatible TF-VTT5 et TF-OES** : remplacement simple sur les outils adaptés.
- ☐ **Idéal pour les frigoristes** : adapté aux interventions en froid, climatisation, PAC et CVC.
- ☐ **Préparation optimale des tubes** avant brasage, réalisation de dudgeon ou raccordement mécanique.

Applications

- ☐ Préparation de tubes cuivre frigorifiques
- ☐ Travaux de climatisation et pompe à chaleur
- ☐ Maintenance HVAC / CVC
- ☐ Froid commercial et industriel
- ☐ Ébavurage avant brasage ou raccordement

Caractéristiques

- ☐ **Matière :** acier HSS
- ☐ **Diamètre du cône :** 16,4 mm
- ☐ **Emballage :** boite plastique transparente
- ☐ **Fonction :** ébavurage des tubes
- ☐ **Compatibilité :** TF-VTT5 et TF-OES
- ☐ **Utilisation :** professionnelle

Qu'est-ce que l'acier HSS ?

L'acier HSS, High Speed Steel, dit acier rapide, est un acier à outils fortement allié qui est utilisé par exemple pour les **outils d'usinage tels que les tarauds ou les fraises, mais aussi pour les outils tels que les scies, les burins de tournage ou pour le formage à froid**. Les outils qui sont utilisés pour percer et couper l'acier et le fer doivent résister à de hautes résistances en même temps qu'ils doivent être précis et efficaces.

L'acier rapide (HSS) se distingue par sa **haute résistance à la chaleur avec des températures d'usinage permanentes allant jusqu'à 600°C**, ce qui le différencie clairement de l'acier pour travail à froid, qui peut être utilisé jusqu'à 200°C, et de l'acier pour travail à chaud, avec une température des applications de 200-400°C.

Document non contractuel, modifiable à tout moment sans préavis.

© Teddington France

Teddington France
7, avenue Philippe Lebon, 92390 Villeneuve la Garenne, France
tel: +33 (0)1 41 47 71 71 www.teddington.fr



Document non contractuel, modifiable à tout moment sans préavis.

© Teddington France