

CDF 70

Déshumidificateur d'air d'ambiance

900 m³/h

Le déshumidificateur DANTHERM CDF 70 est issu d'une nouvelle gamme de déshumidificateurs destinés aux musées, locaux d'archives, de production, caves à vins et garage, piscines inférieures à 32°C.

Recevez votre devis personnalisé.

L'air humide en provenance du local est aspiré par le ventilateur intégré au déshumidificateur [DANTHERM CDF 70](#). L'air qui traverse l'évaporateur est refroidi en dessous du point de rosée, la vapeur d'eau est condensée dans l'eau qui est évacuée. L'air maintenant sec passe ensuite sur le condenseur où il est réchauffé et renvoyé vers le hall de la piscine. Après passage dans le déshumidificateur [DANTHERM CDF 70](#), la température de l'air augmente d'environ 3°C.

Le déshumidificateur [DANTHERM CDF 50](#) est entièrement automatique, très silencieux et commandé par un hygrostat électronique intégré. Un voyant en façade indique clairement les modes de fonctionnement. Son entretien est simple, il suffit de déposer le panneau avant pour nettoyer le filtre à air.

Le déshumidificateur d'air [DANTHERM CDF 70](#) peut être équipé de chauffage électrique ou à eau chaude, il peut aussi être équipé d'une télécommande sans fil qui indique d'humidité relative et la température du local.

Communication Modbus avec prise RJ45 inclus de série.

DANTHERM CDF 70 est fabriqué dans une usine certifiée ISO 9001 et [ISO 14001](#).

La norme [ISO 14001](#) est la norme internationale concernant le management de l'environnement, elle apporte les garanties en matière de maîtrise des impacts environnementaux dans l'entreprise.

Caractéristiques générales :

Intensité	6,5 A maxi
Couleur châssis	Gris anthracite RAL 9006
Couleur façade	Gris anthracite RAL 9005
Débit d'air	900 m³/h
Alimentation électrique	230 V (Ph+N)
Puissance électrique	1 300 W
Déshumidification à 30°C - 80% H.R.	103 L/jour
Déshumidification à 28°C - 60% H.R.	70 L/jour
Déshumidification à 20°C - 60% H.R.	42 L/jour
Déshumidification à 10°C - 60% H.R.	14,5 L/jour
Déshumidification à 3°C - 60% H.R.	5,3 L/jour
Puissance de chauffage avec batterie eau chaude Eau à 80/60°C Air à 27°C	2 kW
Puissance de chauffage avec batterie électrique	2 kW
Niveau sonore à 1 mètre	50 dBa
Fluide frigorigène	R407C



Protection contre la corrosion selon EN / ISO 12944-2 C4

Dimensions et poids :

Profondeur x hauteur x largeur 326 x 770 x 1495 mm

Poids 75,5 kg

Limites de fonctionnement :

Température ambiante 3 - 32°C

Hygrometrie ambiante 40 - 100 % H.R.

Cet appareil peut être équipé des accessoires suivants:

- Pieds pour montage au sol
- Télécommande de contrôle des informations DRC1
- Console d'affichage et de commande sans fil ou filaire
- Hygrostat déporté
- Batterie de chauffage électrique
- Batterie de chauffage à eau chaude
- Ventilateur d'extraction