

SECOSTEEL 40

Déshumidificateur d'air semi-professionnel 36 L/Jour

Avec affichage de l'humidité relative et clavier électronique

Grâce à sa carrosserie métallique et ses 4 roulettes multidirectionnelles, le SecoSteel 40 est l'appareil idéal pour les résidences secondaires, garages, laboratoires, sous-sols, caves...

[Recevez votre devis personnalisé.](#)

Le déshumidificateur d'air SecoSteel 40 est puissant, et très simple à utiliser grâce à son **panneau de commande avec voyants explicites. Il est idéalement placé sur le dessus de l'appareil et affiche permanence l'humidité relative ambiante.**

Le réglage de l'humidité relative désirée est très facile via le clavier du panneau de commande.

SecoSteel 40 est équipé d'un compteur horaire électronique et d'un bouton de marche forcée de la pompe à eau (si installée), très pratique avant de déplacer l'appareil.

Le déshumidificateur SecoSteel 40 est équipé du **dégivrage par gaz chaud**, il peut ainsi fonctionner dès 1°C.

En cas de coupure de courant, le SecoSteel redémarre automatiquement, très pratique pour les résidences secondaires et les locaux à faible occupation.

L'eau condensée est recueillie dans un bac de grande contenance, mais peut également être vidangée en permanence via le raccord fourni.

Avec le bac à eau, SecoSteel 40 s'arrête automatiquement si le réservoir d'eau est plein (voyant Full allumé).

En option, le SecoSteel 40 peut être équipé d'une pompe de relevage intégrée et d'un tuyau d'évacuation des condensats de 7 mètres.

Ses formes simples et son style carré lui permettent de se loger facilement aux côtés des autres équipements du local. Mais lorsque que le besoin de déshumidification est terminé, il est également facile de le faire rouler vers son lieu de rangement, et ceci malgré son poids.

Fiable et robuste, le SecoSteel 40 est un appareil durable par excellence.

Le SecoSteel est fabriqué en Italie par Teddington.

Caractéristiques générales :

Dégivrage par gaz chaud	oui
Filtration de l'air	oui
Compteur horaire	oui
Couleur façade	Blanc
Poignée intégrée	oui
Garantie Constructeur	2 ans
Puissance électrique	550 W
Débit d'air	400 m ³ /h
Alimentation électrique	230 V (Ph+N) câble 2 m avec prise fourni
Fréquence	50 Hz (60 Hz sur demande)
Construction	Acier Galvanisé peint
Roulettes	4
Redémarrage	oui

**automatique
après coupure électrique**

Déshumidification à 30°C - 80% H.R.	36 L/jour
Déshumidification à 28°C - 60% H.R.	22 L/jour
Déshumidification à 20°C - 60% H.R.	14 L/jour
Déshumidification à 15°C - 60% H.R.	11 L/jour
Déshumidification à 10°C - 60% H.R.	8 L/jour
Niveau sonore à 3 mètres	43 dBa
Niveau sonore à 5 mètres	41 dBa
Fluide frigorigène	R290
Masse de fluide frigorigène	0,120 kg
Diamètre d'évacuation des condensats	3/4"
Capacité du réservoir d'eau	9 Litres
Pompe de relevage	option
Certifié CE	Oui

Dimensions et poids :

Hauteur	710 mm
Largeur	350 mm
Profondeur	370 mm
Poids	38 kg

Limites de fonctionnement :

Température ambiante	1 - 35 °C
Hygrométrie ambiante	35 - 99 %

- Fabrication italienne, robuste, puissant, et fiable
- Simple à utiliser et fiable, sans entretien
- Dégivrage instantané par gaz chaud
- Redémarrage automatique en cas de coupure de courant
- Construction en acier galvanisé avec peinture cuite au four

En option, Le SecoSteel peut être équipé d'une pompe de relevage des condensats.