

ZEPHYR 12

Déshumidificateur électrique 12 L/jour

Élégant et Silencieux - Fluide naturel R290

Le déshumidificateur Zephyr 12 est un appareil d'excellente facture, compact et discret, et de plus très simple à utiliser.

Recevez votre devis personnalisé.

Grâce à son bouton de réglage sur le dessus de l'appareil, il est facile d'ajuster le taux d'hygrométrie en fonction du taux désiré.

Le bac à eau de Zephyr 12 est très pratique à utiliser grâce à son couvercle anti-débordement avec bec verseur.

Ses formes légèrement arrondies, ses lignes blanches et pures et son style moderne lui permettent de s'intégrer dans tous les intérieurs. Le filtre à poussières, aidé de la puissante ventilation du Zephyr 12, permet d'assurer un climat sain et propre.

Le Zephyr 12 est l'appareil idéal pour les buanderies et salles de bain, mais également pour les garages, locaux techniques ou pièces de vie de petites tailles (30 m² maximum).

- Déshumidificateur d'air haut de gamme et puissant
- Design élégant et finition haut de gamme soignée
- Affichage permanent de l'hygrométrie ambiante
- Redémarrage automatique en cas de coupure de courant
- Evacuation permanente de l'eau condensée via tube DN14, ou utilisation du bac de récupération
- Arrêt automatique si le bac à eau est plein, avec alerte visuelle permanente et sonore
- Dégivrage automatique, pour un fonctionnement dès 5°C
- Hygrostat électronique réglable intégré, ou séchage permanent
- Poignée ergonomique pour des déplacements aisés
- Filtre à poussière lavable, Filtre à charbon actif en option
- Fluide frigorigène R134a, gaz sans effet sur l'ozone
- Programmateur horaire pour arrêt automatique
- Arrêt automatique de la ventilation lorsque le taux d'humidité relative est atteint
- Alimentation électrique 230 V (Ph+N) câble 2 m avec prise fourni

Le compresseur du déshumidificateur d'air Zephyr 12 fonctionne au gaz R290 (propane purifié). Ce nouveau gaz, au très faible impact environnemental, est plus écologique et durable. Zephyr 12 devient ainsi un déshumidificateur d'air exemplaire et révolutionnaire.

Caractéristiques générales :

Garantie Constructeur	2 ans
Débit d'air	100 m ³ /h
Alimentation électrique	230 V (Ph+N) câble 2 m avec prise fourni
Poignée de transport	oui
Vitesse de ventilation	1
Puissance électrique	200 W
Redémarrage automatique après coupure électrique	oui
Filtre à poussière lavable	Oui
Déshumidification à 30°C - 80% H.R.	12 L/jour
Déshumidification à 27°C - 60% H.R.	6 L/jour



Niveau sonore à 1 mètre	44 dBA
Fluide frigorigène	R290
Masse de fluide frigorigène	0,045 kg
Capacité du réservoir d'eau	2,5 Litres
Arrêt réservoir plein	oui
Certifié CE	Oui
Certifié TÜV	Oui
Certifié RoHS	Oui



Dimensions et poids :

Hauteur	475 mm
Largeur	325 mm
Profondeur	248 mm
Poids	9,4 kg

Limites de fonctionnement :

Température ambiante	5 - 35°C
Hygrométrie ambiante	40 - 99 % H.R.