Teddington France
7, avenue Philippe Lebon, 92390 Villeneuve la Garenne, France
tel: +33 (0)1 41 47 71 71 www.teddington.fr

CDT 30S MKIII

Déshumidificateur mobile professionnel avec chauffage

30 L/jour

Cette nouvelle gamme de déshumidificateurs CDT 30S de DANTHERM a été spécialement conçue pour le séchage de bâtiments en travaux, l'assainissement après dégât des eaux, les caves...

Recevez votre devis personnalisé.

La nouvelle gamme de déshumidificateur mobile professionnel DANTHERM CDT MK3 a été spécialement conçue pour le séchage de bâtiments en travaux, le séchage après un dégât des eaux, la déshumidification d'une cave, d'un entrepôt ou d'une usine de traitement de l'eau.

Le DANTHERM CDT 30S est un appareil robuste qui peut être déplacé tous les jours grâce à ses grosses roues et sa poignée de transport ergonomique.

Le DANTHERM CDT 30S peut également être utilisé en déshumidificateur fixe pour les magasins de stockage par exemple, les roues et la poignée s'enlèvent en un tour de clef.

Le DANTHERM CDT 30S est équipé d'un hygrostat électronique avec affichage de l'humidité relative, avec compteur de kW.h. Grâce à son dégivrage instantané par gaz chaud, le DANTHERM CDT 30S peut fonctionner dès 3°C.

Le CDT 30S est équipé d'un chauffage électrique de 1000 W pour faciliter la déshumidification de l'air.

Le nouveau déshumidificateur d'air professionnel CDT 30S MK3 est équipé d'un nouveau gaz frigorifique respectueux de l'environnement conforme au règlement 2020 de l'UE.

Caractétistiques générales :

Dégivrage par gaz chaud	oui
Filtration de l'air	oui
Puissance du Chauffage de l'air	1000 W
Appareils empilables	oui
Compteur horaire	oui
Débit d'air	350 m³/h
Alimentation électrique	230 V (Ph+N) (câble inclus)
Poignée de transport	oui
Puissance électrique	1560 W
Redémarrage automatique après coupure électrique	oui
Déshumidification à 30°C - 80% H.R.	34 L/jour
Déshumidification à 28°C - 60% H.R.	23 L/jour
Déshumidification à 20°C - 60% H.R.	14 L/jour
Déshumidification	11 L/jour

Document non contractuel, modifiable à tout moment sans préavis.

© Teddington France

Teddington France
7, avenue Philippe Lebon, 92390 Villeneuve la Garenne, France
tel: +33 (0)1 41 47 71 71 www.teddington.fr

à 15°C - 60% H.R.	
Niveau sonore à 1 mètre	60 dBa
Fluide frigorigène	R454C
Diamètre d'évacuation des condensats	1/2"
Capacité du réservoir d'eau	7 Litres
Arrêt réservoir plein	oui
Indice de protection	IP X4

Dimensions et poids :

Hauteur	750 mm
Largeur	426 mm
Profondeur	506 mm
Poids	34 kg

Limites de fonctionnement :

Température ambiante	3 - 32 °C
Hygrometrie ambiante	40 - 100 % H.R.

Document non contractuel, modifiable à tout moment sans préavis.

© Teddington France