

CDT 40 MKIII

Déshumidificateur mobile professionnel

40 L/jour

Cette nouvelle gamme de déshumidificateurs CDT 40 de DANTHERM a été spécialement conçue pour le séchage de bâtiments en travaux, l'assainissement après dégât des eaux, les caves...

[Recevez votre devis personnalisé.](#)

Cette nouvelle gamme de déshumidificateur [DANTHERM](#) CDT MK3 a été spécialement conçue pour [le séchage de bâtiments en travaux](#), [le séchage après un dégât des eaux](#), [la déshumidification d'une cave](#), [d'un entrepôt](#) ou [d'une usine de traitement de l'eau](#).

Le [DANTHERM](#) CDT 40 est un appareil robuste qui peut être déplacé tous les jours grâce à ses grosses roues et sa poignée de transport ergonomique.

Le [DANTHERM](#) CDT 40 peut également être utilisé en déshumidificateur fixe pour les magasins de stockage par exemple, les roues et la poignée s'enlèvent en un tour de clef.

Le [DANTHERM](#) CDT 40 est équipé d'un hygrostat électronique avec affichage de l'humidité relative, avec compteur de kW.h. Grâce à son dégivrage instantané par gaz chaud, le [DANTHERM](#) CDT 40 peut fonctionner dès 3°C.

Le nouveau déshumidificateur d'air professionnel CDT 40 MK3 est équipé d'un nouveau gaz frigorigère respectueux de l'environnement conforme au règlement 2020 de l'UE.

Caractéristiques générales :

Dégivrage par gaz chaud	oui
Filtration de l'air	oui
Appareils empilables	oui
Compteur horaire	oui
Débit d'air	350 m³/h
Alimentation électrique	230 V (Ph+N) (câble inclus)
Poignée de transport	oui
Puissance électrique	810 W
Redémarrage automatique après coupure électrique	oui
Déshumidification à 30°C - 80% H.R.	38 L/jour
Déshumidification à 28°C - 60% H.R.	30 L/jour
Déshumidification à 20°C - 60% H.R.	16 L/jour
Déshumidification à 15°C - 60% H.R.	13 L/jour
Niveau sonore à 1 mètre	59 dBa
Fluide frigorigère	R454C
Diamètre d'évacuation des condensats	1/2"
Capacité du réservoir	14 Litres



d'eau

Arrêt réservoir plein	oui
------------------------------	-----

Indice de protection	IP X4
-----------------------------	-------

Dimensions et poids :

Hauteur	825 mm
----------------	--------

Largeur	545 mm
----------------	--------

Profondeur	540 mm
-------------------	--------

Poids	43 kg
--------------	-------

Limites de fonctionnement :

Température ambiante	3 - 32 °C
-----------------------------	-----------

Hygrometrie ambiante	40 - 100 % H.R.
-----------------------------	-----------------