

VALUE-KBR

Kit de brumisation 10 L/h pour pompe de relevage VALUE-M1, S1, S1-MINI & L1

Parfait pour la gestion discrète des condensats de climatisation des balcons et façades. Pour climatiseur jusqu'à 9 kW

La brumisation des condensats de climatisation est une solution innovante et efficace pour **évacuer les condensats des climatiseurs en l'absence de vidange, comme sur un balcon par exemple.**

Évite les accumulations d'eau sur les sols et les murs, évite également l'installation d'un réseau d'évacuation ou la mise en place et la gestion d'un bac à eau à vider.

Le kit de brumisation est conçu pour être assemblé avec la pompe de relevage VALUE-M1, mais est également compatible avec les pompes de relevage VALUE S1-MINI, S1 et L1.

En intégrant une **technologie de brumisation miniaturisée**, la pompe de relevage [VALUE-M1](#) et son kit de brumisation VALUE-KBR permet de brumiser les condensats d'un climatiseur sous forme de fines gouttelettes qui s'évapore rapidement dans l'air.

Le kit de brumisation VALUE-KBR est idéal pour les balcons par exemple, évitant ainsi les désagréments de voisinage, ou les locaux intérieurs sans vidange.

La brumisation peut également lutter contre la déshumidification causée par les climatiseurs, optimisant ainsi le refroidissement et l'humidification de l'air ambiant.

- **Installation Facile** : Design compact et ergonomique, compatible avec l'ensemble des systèmes de climatisation domestiques.
- **Fonctionnement Silencieux** : Moteur silencieux pour un fonctionnement discret et sans nuisance sonore.
- **Durabilité** : Fabriquée avec des matériaux résistants à la corrosion pour une utilisation prolongée.
- **Sécurité Intégrée** : Système de protection contre les surcharges et les pannes pour une utilisation en toute tranquillité.

En hiver, si la pompe de relevage [VALUE-M1](#) est installée en extérieur, elle doit impérativement être protégée du gel, ainsi que son kit de brumisation.

Attention : Le kit de brumisation VALUE-KBR est à commander en plus de la pompe [VALUE](#)

- Nombre de buses : 1
- Pression de service : 7 bars
- Température ambiante : 0-50 °C
- Niveau sonore : 19 dB(A)

Contenu du kit :

- 1 longueur de 4 mètres de tuyau translucide diam. 6 mm pour la liaison pompe de relevage –buse
- 1 buse de brumisation
- 2 colliers de serrage

