

TF-VRM2-SN

Manomètre électronique connecté avec écran graphique tactile 5,3" 2 voies

Batterie lithium rechargeable sur prise USB

- ☐ Application Mobile intuitive HiValue : mesure, contrôle des équipements, stockage des données et édition de rapport d'intervention.
- ☐ Interface graphique : Les données sont clairement lisibles même dans des conditions d'éclairage complexes, ce qui permet un fonctionnement plus efficace. Mode nuit.
- ☐ Haute précision et mesure ultra-rapide : La précision de classe 0,4 et la réponse en temps réel garantissent des données fiables et un diagnostic rapide.
- ☐ Compatibilité totale avec 70 réfrigérants enregistrés.
- ☐ Batterie longue durée : Équipé d'une batterie au lithium de 4000 mAh et d'une prise USB-C.

Le manomètre électronique connecté révolutionne les diagnostics et les mise en services des systèmes de froid et de climatisation grâce à ces fonctions sans fil révolutionnaires.

Touchez. Lisez. Maîtrisez.

Découvrez le VRM-2SN, le manomètre de nouvelle génération conçu pour optimiser votre flux de travail.

Le VRM-2SN est un outil indispensable pour tout technicien en CVC. Grâce à sa configuration « plug-and-play », il vous suffit de le brancher pour tout gérer : diagnostic, charge et tirage au vide.

Ce qui distingue véritablement le VRM-2SN, c'est sa conception axée sur l'utilisateur. La visualisation ne se limite pas à l'esthétique : elle vise à rationaliser le travail.

Inspiré des principes de l'aéronautique, il offre un écran tactile couleur haute définition et une interface améliorée pour rendre ces trois fonctions clés plus intuitives, plus visuelles et plus précises : mode manomètre multiple, mode test d'étanchéité et mode évacuation avec test de fuite. La facilité d'utilisation va de pair avec la personnalisation. Le VRM-2SN propose 4 thèmes, dont le mode « Jour-Nuit » pour une visibilité optimale en plein soleil, et d'autres fonctionnalités sont à venir dans les prochaines mises à jour du micrologiciel.

Ce n'est pas simplement un appareil de mesure. C'est un appareil de mesure qui permet de mieux faire le travail.

Sa prise en main intuitive permet le diagnostic complet et précis en un seul coup d'œil

Le manomètre TF-VRM2-SN se connecte à l'application mobile HiValue disponible en français, allemand, anglais, espagnol et portugais sur [App Store](#) et [Google Play](#).

Il se connecte en toute simplicité à des sondes de température et à des prises de pressions connectés pour accéder à des informations complètes à distance, directement sur l'écran du TF-VRM2-SN.

Le corps robuste en aluminium et le robinet à tournant sphérique 1/4 de tour garantissent une durabilité durable, tandis que le crochet caché pliable améliore la portabilité. Avec une précision de classe 0,4 et un affichage numérique clair, il fournit des relevés précis.

Conçu pour résister aux défis du terrain, sa construction résistante aux chocs et recouverte de caoutchouc garantit des performances fiables à long terme.

VRM2-SN aidera les professionnels du CVC-R à améliorer leur efficacité et à réduire leurs coûts.

Le grand + du manomètre électronique :

Avec une pression maxi admissible de 75 bars cotés BP & HP, pas de risque de casse du manomètre BP □.

Pratique et fiable : Boutons quart de tour
Précis : Classe de lecture 0,4

Livré en coffret avec câble de rechargement USB-C

Pour 72 réfrigérants :

R11, R12, R13, R22, R23, R32, R113, R114, R114, R115, R116, R123, R124, R124, R134a, R236fa, R245fa, R290, R401A, R410B, R402A, R402B, R403B, R404A, R406A, R407A, R407B, R407C, R408A, R409B, R410A, R413A, R414A, R414B, R416A, R417A, R417C, R420A, R421A, R421B, R422A, R422B, R4122C, R422D, R427A, R428A, R434A, R437A, R438A, R448A, R449A, R450A, R452A, R452b, R453A, R454A, R458A, R500, R501, R502, R503, R507A, R508B, R513A, R600, R600a, R601a, R1234zd, R1234yf, R1234ze.

Liste évolutive, supporte jusqu'à 100 gaz réfrigérants



