

## **TF-M16W230V- WBI**

## **Moteur universel 16W 230V, Multi-Fixation**

Le moteur ventilateur TF-M16W 230V WBI est un moteur étudié pour des applications de réfrigération, de congélation et de conservation. Le grand avantage du moteur ventilateur TF-M16W 230V WBI réside dans son système de fixations multiples permettant de l'adapter à l'ensemble des groupes frigorifiques français et européens.

Le moteur est lubrifié pour un fonctionnement de longue durée  
Moteur livré avec câble 3 fils (0,5 m), visserie complète et boîte individuelle.

### **Caractéristiques générales**

|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Alimentation</b>                   | 230 Vca - 50 Hz                                            |
| <b>Intensité</b>                      | 0,45 A                                                     |
| <b>Raccords</b>                       | Câble trifilaire<br>Longueur 1 m                           |
| <b>Températures de fonctionnement</b> | -30°C à +50°C                                              |
| <b>Protection du moteur</b>           | Protection thermique par impédance                         |
| <b>Diamètres hélices utilisables</b>  | 250-28°                                                    |
| <b>Rotation</b>                       | dans le sens contraire des aiguilles d'une montre          |
| <b>Vitesse de rotation</b>            | 1300 tr/mn                                                 |
| <b>Pattes support</b>                 | Sur demande                                                |
| <b>Puissance absorbée</b>             | 70 W                                                       |
| <b>Puissance utile</b>                | 16 W                                                       |
| <b>Protection</b>                     | IP42 Classe B                                              |
| <b>Boîtier</b>                        | Aluminium avec arbre monté sur coussinets auto-lubrifiants |
| <b>Poids</b>                          | 1,40 kg                                                    |



Connexion : câble tri filaire - Longueur 1 m

Fixations :

- 3 guides arrière
- 3 trous arrière taraudés Ø M4 à 120°
- 3 trous avant taraudés Ø M4 à 120°
- 4 tiges filetées pour grille/virole
- 2 tiges M4 x 14 entre-axe 18 mm pour support
- 2 tiges M4 x 14 entre-axe 26 mm pour support.

Livré avec rondelles + écrous

Protection thermique par impédance

Normes : CE et VDE