

## **TF M25W 380V- id-1305**

## **Moteur universel 25W, Multi-Fixation 380 V**

Les moteurs ventilateurs TF M sont des moteurs étudiés pour des applications de réfrigération, de congélation et de conservation. Le grand avantage de la série TF M réside dans son système de fixations multiples permettant de l'adapter à l'ensemble des groupes frigorifiques français et européens.

Les moteurs sont lubrifiés pour un fonctionnement de longue durée

Moteurs livrés avec câble 3 fils (0,50m), visserie complète et boîte individuelle.

### **Caractéristiques générales**

|                                       |                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Alimentation</b>                   | 380 Vca - 50 Hz                                                   |
| <b>Intensité</b>                      | 0,45 A                                                            |
| <b>Raccords</b>                       | Câble trifilaire<br>Longueur 0,50m                                |
| <b>Températures de fonctionnement</b> | -30°C à +50°C                                                     |
| <b>Protection du moteur</b>           | Thermique, coupure:<br>T° >135°C ± 5°C                            |
| <b>Diamètres hélices utilisables</b>  | 300-25°                                                           |
| <b>Rotation</b>                       | dans le sens contraire des<br>aiguilles d'une montre              |
| <b>Vitesse de rotation</b>            | 1300 tr/mn                                                        |
| <b>Pattes support</b>                 | Sur demande                                                       |
| <b>Puissance absorbée</b>             | 95W                                                               |
| <b>Puissance utile</b>                | 25W                                                               |
| <b>Protection</b>                     | IP42 Classe B                                                     |
| <b>Boîtier</b>                        | Aluminium avec arbre monté<br>sur coussinets auto-<br>lubrifiants |
| <b>Poids</b>                          | 1,95 Kg                                                           |



5 fixations :

- Guide arrière
- 3 trous arrière taraudés Ø M14 à 120°
- 3 trous avant taraudés Ø M14 à 120°
- 4 tiges filetées pour grille/cercle
- 2 tiges M14 entre-axe 18 mm pour support
- 2 tiges M14 entre-axe 26 mm pour support

