

R6-6K-S2

Onduleur solaire domestique monophasé 6 kW - 2 trackers MPPT - IP65

Communication WIFI, Ethernet et Bluetooth

Plus sûr, plus intelligent et plus efficace, l'onduleur solaire monophasé SAJ-R6-6K est un onduleur connecté pour raccorder en toute sécurité les installations solaires photovoltaïques résidentielles et commerciales au réseau électrique ENEDIS.

La série SAJ-R6-6K adopte un nouveau design industriel esthétique, avec écran LED en façade pour mettre en évidence les informations clés.

L'onduleur solaire R6 est garanti 10 ans

Efficacité Maximale : Atteignez une performance énergétique optimale avec une efficacité de 98,8%, réduisant ainsi les pertes d'énergie; et un courant de chaîne de 16 A maxi, parfaitement adapté aux modules photovoltaïques

Flexibilité d'Installation : Grâce à ses 2 trackers MPPT, l'onduleur solaire SAJ-R6-6K assure une utilisation efficace de l'énergie solaire même dans des conditions de toiture complexes.

Sécurité Avancée : Protégez votre investissement avec des fonctionnalités de sécurité comme la protection AFCI (en option) contre les incendies de panneau photovoltaïque et réseau électrique.

Fiabilité à long terme : l'onduleur solaire SAJ-R6-6K bénéficie d'une garantie constructeur de 10 ans, il est conçu pour durer et offrir une tranquillité d'esprit pérenne.

Polyvalent : Avec une protection IP65 et une plage de température de fonctionnement de -40 à +60°C, l'onduleur solaire SAJ-R6-6K peut être installé en extérieur.

De plus, via le module externe SAJ-AIO3, l'onduleur solaire SAJ-R6-6K est connecté en WIFI, Ethernet et Bluetooth et bénéficie de l'application mobile Elekeeper disponible sur [App Store](#) et [Google Play](#)

L'application mobile Elekeeper est simple d'utilisation, claire, conviviale et en français, elle permet de suivre en temps réelle la production et les principaux paramètres de l'installation photovoltaïque.

En plus de l'application mobile, la connexion web sur la [plateforme Elekeeper](#) permet de suivre et contrôler à distance l'onduleur solaire et de garder tous les historiques de production.

Pourquoi Choisir l'onduleur solaire SAJ-R6-6K ?

- Surcharge AC 110% : Maximisez votre production d'énergie même dans des conditions de forte demande.
- Conception Compacte et Légère : Installation et maintenance facilitées grâce à un design optimisé.
- Service Après-Vente de Qualité : Profitez d'une garantie constructeur de 10 ans, soutenue par un réseau de support technique fiable.

L'onduleur SAJ-R6-6K est le meilleur choix pour les propriétaires cherchant à maximiser leur rendement énergétique tout en assurant une protection et une fiabilité maximales.

L'onduleur solaire SAJ-R6-6K est conforme aux normes :

IEC/EN62109-1/2, EN61000-6-1/2/3/4, IEC61683, IEC60068-2, IEC62116, IEC61727, EA/MEA,VDE0126-1-1/A1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS/NZS4777.2, CQC NB/T 32004, G98/G99, NBR 16149, NBR 16150, C10/11,RD1669,UNE206006, UNE206007,EN50438□RoHS

L'engagement de SAJ à améliorer la sécurité, l'efficacité et la rentabilité est évident dans la conception et les performances des onduleurs & micro-onduleurs. La série d'onduleurs SAJ-R6 est une innovation remarquable qui combine une grande expérience et des fonctionnalités puissantes pour révolutionner le contrôle et l'efficacité de la production d'énergie des panneaux solaires.

SAJ contribue non seulement à un avenir plus vert et plus durable, mais offre également des avantages économiques important aux utilisateurs.

Caractéristiques générales

Rendement max.	98.2 %
Affichage en façade	LED
Communication	Clé AIO3 WIFI, Ethernet et Bluetooth
Garantie Constructeur	10 ans
Plage de température de fonctionnement	-40°C à +60°C
Plage de puissance de fonctionnement	0% à 100%
Indice de protection	IP65
Système de refroidissement	Naturel
Niveau sonore	< 35 dBA
Consommation de nuit	1 W
Consommation en veille	8 W

Plage d'



Entrée (DC)

Raccordement DC	MC4 / D4
Puissance PV max.	9000 Wc
Plage de tension MPP	90 - 550 V
Tension d'entrée max.	600 V
Tension nominale DC	360 V
Tension de démarrage	100 V
Courant d'entrée max par MPP	16 A
Nombre d'entrée MPPT	2
Interrupteur DC	Inclus

Sortie (AC)

Raccordement AC	Connecteur rapide
Puissance sortie AC	6000 W
Puissance apparente AC max.	6000 VA
Tension nominale AC	220V / 230V / 240V
Courant de sortie AC max.	26,1 A
Phases	Monophasé

Protections

Protection contre les surcharges	Oui
Détection de la résistance d'isolement DC	Oui
Surveillance du réseau	Oui

Surveillance des disjoncteurs différentiels	Oui
--	-----

Surveillance DCI	Oui
-------------------------	-----

Protection contre les courts-circuits AC	Oui
---	-----

Protection contre les courts-circuits AC	Oui
---	-----

Protection contre les surchauffes	Oui
--	-----

Détection de la mise à la terre AC	Oui
---	-----

Dimensions et Poids

Hauteur	391 mm
----------------	--------

Largeur	532 mm
----------------	--------

Profondeur	202 mm
-------------------	--------

Poids	16,5 kg
--------------	---------

