

SECOSTEEL-PR

Pompe de relevage avec prise pour SECOSTEEL & SECOSTEEL-PRO

La pompe SECOSTEEL-PR est une pompe de relevage de l'eau de condensée spécialement développée pour les déshumidificateurs d'air SecoSteel. Elle est utile pour les appareils installés en cave ou lorsque la vidange la plus proche est plus haute que l'appareil.

Elle est fournie avec un réservoir de 0,5 litre et doit être placé directement dans le bas à eau du déshumidificateur, à la place du bac à eau.

La pompe se pose simplement dans le bas du SecoSteel, elle est maintenue par de puissants aimants. Elle peut ainsi posée ou ôtée en quelques secondes.

Elle se connecte au SecoSteel via une prise spécifique à 6 broches.

Diriger simplement l'évacuation des condensats du SecoSteel dans le réservoir de la pompe SECOSTEEL-PR. La hauteur de relevage de la pompe est de 3,7 mètres.

La pompe est fournie avec un tuyau d'évacuation de 7 mètres (diamètre 8 mm)

La pompe se déclenche par un système d'aimant breveté: Le flotteur est doté d'un aimant. Le mouvement de cet aimant lors de la hausse du niveau des condensats enclenche le microswitch.

Grâce à l'absence de liaison mécanique, le système est insensible à l'encrassement.

Protection IPX4: protégé dans une enveloppe étanche, le moteur est à l'abri des projections d'eau. Permet une utilisation dans des environnements difficiles (lieux humides, acidité ambiante, risques d'écoulement d'eau, vapeurs acides). Les parties électriques et mécaniques sont protégées de toute source de corrosion: une garantie de sécurité et de fiabilité.

Puissance : 16 W

Alimentation : 230 V - 50 Hz

Raccordement interne au déshumidificateur via prise 6 broches fournie

