

TF-RDT

Redresseur courbeur de tube frigorifique

Existe en 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"

Redresse avec précision les tuyaux en cuivre bobinés.

Réduit le gaspillage de matière et permet de travailler plus vite et plus proprement grâce à des lignes plus droites.

Permet également de courber délicatement les tubes cuivre à l'aide des trous latéraux de l'outil.

A utiliser uniquement pour le cuivre recuit.

Gain de temps sur chantier

Le TF-RDT permet de redresser rapidement les tubes cuivre issus de couronnes, évitant les manipulations longues et fastidieuses. Il facilite la préparation des installations frigorifiques et contribue à accélérer les interventions sur chantier.

- Redresse rapidement les tubes cuivre issus de couronnes sans opération manuelle fastidieuse.
- Réduit considérablement le temps de préparation avant brasage ou raccordement.
- Facilite la réalisation de lignes frigorifiques parfaitement alignées dès la première intervention.

Finition professionnelle

Grâce à un redressage précis et homogène, le TF-RDT aide à réaliser des installations soignées et esthétiques. Les réseaux de tuyauterie présentent un aspect plus professionnel, apprécié aussi bien par les installateurs que par les clients finaux.

- Obtenez des tracés de tuyauteries rectilignes et esthétiques.
- Valorise la qualité de l'installation auprès du client final.
- Limite les défauts visuels et les irrégularités souvent causés par le redressage manuel.

Réduction des coûts matière

Le redressage manuel peut entraîner des pliures ou des déformations irréversibles du tube cuivre. Le TF-RDT réduit ces risques et contribue à limiter les pertes de matière, tout en améliorant la rentabilité des chantiers.

- Diminue les risques de pliures, d'écrasements ou de déformations irréversibles du tube.
- Réduit les chutes de cuivre et le gaspillage de matériau.
- Amortissement rapide grâce aux économies réalisées sur les consommables.

Outil 2-en-1

Plus qu'un simple redresseur, le TF-RDT intègre également une fonction de courbure grâce à ses perçages latéraux. Cette polyvalence permet aux techniciens de disposer d'un outil compact et pratique pour plusieurs opérations courantes.

- Fonction redresseur pour remettre parfaitement en ligne les tubes cuivre recuits.
- Fonction courbeur intégrée grâce aux perçages latéraux permettant de réaliser des courbures progressives.
- Moins d'outils à transporter sur le chantier.

Préservation des performances frigorifiques

Le maintien de la géométrie du tube est essentiel pour garantir la qualité de circulation des fluides frigorigènes. Le TF-RDT aide à préserver les caractéristiques du tube lors des opérations de redressage et de courbure légère.

- Maintient la section interne du tube lors du redressage et du cintrage léger.
- Réduit les risques de restriction de passage du fluide.
- Contribue à la qualité globale de l'installation frigorifique et climatique.

Confort d'utilisation

Conçu pour un usage quotidien par les professionnels du froid et de la climatisation, le TF-RDT offre une prise en main simple et une utilisation intuitive, même sur les chantiers les plus exigeants.

- Utilisation simple et intuitive.
- Travail propre et maîtrisé même dans les espaces réduits.
- Convient aussi bien aux frigoristes expérimentés qu'aux techniciens de maintenance.

Bénéfices pour l'utilisateur :

L'utilisation du TF-RDT apporte des avantages concrets aussi bien pour l'installateur que pour le client final. En améliorant la qualité du travail réalisé et en réduisant les pertes de temps et de matière, cet outil contribue à la réussite des installations frigorifiques et de climatisation.

- Installation plus esthétique et valorisante pour le client final.
- Réduction des risques de reprise ou de correction après installation.
- Limitation des pertes de charge liées aux déformations accidentelles des tubes.
- Amélioration de l'image professionnelle de l'installateur.
- Gain de productivité sur les chantiers de climatisation, réfrigération et pompes à chaleur.
- Meilleure rentabilité grâce à la diminution des pertes de matière et du temps d'intervention.

