

## C2000A

## Rideau d'Air ambiant 2m

Jusqu'à 2,5m de hauteur d'installation

Le rideau d'air ambiant de 2m Compact grâce à ses 198mm d'épaisseur.  
 Pour séparation d'ambiance froide positive.

- Rideau d'air pour la séparation d'ambiance froide positive.
- Ce rideau d'air est destiné à la séparation climatique de chambres froides positives ou de locaux climatisés.
- Le rideau d'air Compact est l'un de nos produits phares puisqu'il permet de répondre à tous types d'installations allant jusqu'à 2,5 mètres de hauteur ; bénéficiant d'un rapport qualité/prix des plus attractif.
- Le C2000A est prévu pour une installation en apparent au dessus de la porte à traiter.
- Son design reste sobre avec des lignes épurées.
- Le rideau d'air est équipé de turbines tangentielles à haut rendement.
- Les rideaux d'air sont dit « Compact » car ils passent presque inaperçus avec des dimensions de largeur et de profondeur restreintes. (moins de 20 centimètres d'épaisseur).

### Caractéristiques générales

<b>Longueur hors tout</b>	2200 mm
<b>Longueur de soufflage</b>	2000 mm
<b>Hauteur Maxi. d'utilisation</b>	2,5 m
<b>Hauteur</b>	198 mm
<b>Profondeur</b>	275 mm
<b>Puissance de ventilation</b>	360 W
<b>Niveaux sonores</b>	51/54/56 dB (A)
<b>Allures de ventilation</b>	3
<b>Vitesses maxi. de l'air</b>	9 m/s
<b>Vitesses de l'air 2</b>	8 m/s
<b>Vitesses de l'air 1</b>	7 m/s
<b>Débit d'air maxi.</b>	2500 m <sup>3</sup> /h
<b>Débit d'air 2</b>	2300 m <sup>3</sup> /h
<b>Débit d'air 1</b>	1950 m <sup>3</sup> /h
<b>Alimentation électrique</b>	220/240 V
<b>Intensité</b>	1,1 A
<b>Poids</b>	38 kg
<b>Type de pose</b>	Applique, Horizontal
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Garantie constructeur</b>	5 ans



Les valeurs des niveaux sonores pour les différentes vitesses ont été mesurées à 3 m de la grille de soufflage.

Autres teintes RAL en option.

En option:

- raccordement GTC/GTB