

TF-VRR24MC

Station de récupération électronique 1 CV - R32

Conforme à la norme NF E35-421

D'utilisation intuitive grâce à son contrôle intelligent, la Station de Récupération Digitale TF-VRR24M-C très compacte, possède un boîtier design, de construction robuste, anti-corrosion et anti-chocs.

La station de récupération TF-VRR24M-C est équipée d'un moteur à courant continu sans balais, DC Brushless, pour plus de puissance, de silence et pour un poids plus léger, seulement 11 kg.

Récupération de tous les réfrigérants (catégorie III, IV, V)
y compris **R32 et 1234yf**

Fabrication selon Certificat ISO 9001 – Norme CE –
Directive 2002/95/EC (RoHS). Conforme à la norme
NFE35421

Manomètre digital, facile d'utilisation

Coupure haute pression de sécurité 38,5 bar/3850 kPa
(558 psi)

Equippée d'une protection basse et haute pression

Système d'auto-purge

Débit de récupération :

- Vapeur > 0,50 kg/min
- Liquide > 3,90 kg/min
- Push-pull (surpression) > 9,50 kg/min

Plage de fonctionnement : 0° C – 40° C

Poids net : 11 kg

Dimensions : 355 x 228 x 280 mm

Alimentation : 220V-240V 50-60 Hz



NOUVEAUTÉ
VALUE
NAVTEK

Le bon fonctionnement et la sécurité de ce matériel nécessite obligatoirement l'utilisation d'une balance afin d'éviter toute surcharge de remplissage (sans balance, le réservoir ne doit être utilisé qu'à 80% de sa capacité).

Utiliser un filtre déshydrateur entre la station de récupération et le flexible.