Kit de démarrage d'interface HVAC pour Niko Home Control, avec 1 CoolPlug pour unités HVAC LG

550-00529

4 ans de garantie



L'interface HVAC vous permet de connecter vos unités HVAC LG à votre installation Niko Home Control. Une fois la connexion établie, vous pouvez surveiller et contrôler l'ensemble de votre système HVAC au moyen de l'application Niko Home ou d'un Digital black. Vous pouvez également créer des routines pour activer et désactiver automatiquement la climatisation afin d'améliorer votre confort et d'optimiser votre consommation d'énergie.

Le kit de démarrage d'interface HVAC comprend un appareil CooLinkHub, un CoolPlug pour unités HVAC LG et les accessoires nécessaires pour commencer à configurer votre première zone HVAC. Vous pouvez ajouter d'autres zones à l'aide des extensions d'interface HVAC, jusqu'à un total de dix zones. Chaque poste intérieur nécessite un CoolPlug compatible avec la marque de votre unité HVAC.

Consultez le manuel technique pour des informations détaillées sur les options de connexion et de configuration des unités HVAC spécifiques.

Données techniques

Kit de démarrage d'interface HVAC pour Niko Home Control, avec 1 CoolPlug pour unités HVAC LG.

- Fonction: L'interface HVAC vous permet de connecter un système HVAC à l'installation Niko Home Control. Le CoolPlug est le lien entre l'unité intérieure HVAC et le CooLinkHub. Le CooLinkHub et les CoolPlugs associés servent d'interface entre le système HVAC et l'unité de contrôle connectée Niko Home Control et permettent la communication dans les deux sens.
- Température ambiante maximum: 45 °C
- Marquage: CE

Ce produit se compose de plusieurs composants. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des données techniques de tous les composants.

HVAC interface CooLinkHub.

HVAC interface CooLinkHub• Nombre maximum de plugs HVAC (unités intérieures) : 10

- Humidité : moins de 85 % d'humidité relative
- Fonction: L'interface HVAC vous permet de connecter un système HVAC à l'installation Niko Home Control. Le CoolPlug est le lien entre l'unité intérieure HVAC et le CooLinkHub. Le CooLinkHub et les CoolPlugs associés servent d'interface entre le système HVAC et l'unité de contrôle connectée Niko Home Control et permettent la communication dans les deux sens.
- Tension d'alimentation: 9 – 24 Vdc
- Puissance radiofréquence maximale: 3.69 dBm
- Fréquence de fonctionnement: 2.4 GHz
- Portée d’émission : max. 10 m à l'intérieur entre deux unités
- Température d'ambiance: 0 – 45 °C
- Degré de protection: IP20
- Poids: 400 g
- Dimensions (HxLxP): 100 x 170 x 55 mm
- Marquage: CE

Extension d'interface HVAC, avec 1 CoolPlug pour unités HVAC LG.

- Alimenté par l'unité HVAC intérieure ou par une alimentation externe de 24 V
- Méthode d'installation : intégré dans l'unité intérieure ou montage mural ou montage sur rail DIN
- Communication câblée ou sans fil (2,4 GHz) entre CoolPlug et CooLinkHub
- Fonction: L'interface HVAC vous permet de connecter un système HVAC à l'installation Niko Home Control. Le CoolPlug est le lien entre l'unité intérieure HVAC et le CooLinkHub. Le CooLinkHub et les CoolPlugs associés servent d'interface entre le système HVAC et l'unité de contrôle connectée Niko Home Control et permettent la communication dans les deux sens.
- Degré de protection: IP20