


**1T6263EL | THREESIXTY****Luminaire LED circulaire pour installations au plafond, encastrées, semi-encastrées et murales**

		4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
		Ra80		114°	
Fixture Power	253W	1	3.09	6060	
Source Flux	30400lm	2	6.17	1515	
Fixture Flux	18994lm	3	9.26	673	
Efficacy	75lm/W	4	12.35	379	
TS1530	Imax=199cd/klm	Imax	6060cd	5	15.43

**SOURCE**

LED Engine constitué par des cartes circulaires auto-dissipantes. Version Tunable White sur demande.

**La classe d'efficacité énergétique du produit :** D, F

**Puissance nominale :** 225W

**Flux nominal :** 30400lm

**Indice de rendu des couleurs :** 80

**Rf :** 82,6

**Rg :** 95,7

**CCT nominale :** 4000K

**SDCM :** 3

**Durée utile (L80/B10) :** >50000h tq +25°C

**CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE**

Version OPAL Directe + effet HALO : Diffuseur inférieur en polycarbonate opalin haute transmission et diffusion de la lumière. Petit élément de lumière indirecte pour effet rétroéclairé.

**Émission :** OPAL + HALO

**Rendement optique :** 62%

**Flux appareil :** 18994lm

**Efficacité lumineuse :** 75lm/W

**Sécurité photobiologique :** Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

Corps en aluminium extrudé calandré.

**Couleur et finition :** Noir profond

**Dimensions :** D=1150mm

**Poids :** 24Kg

**Degré de protection :** IP20 pour la partie encastrée

**Degré de protection :** IP40 pour la partie apparente

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

Alimentation électronique ON-OFF intégrée. Kit de secours disponible à la demande. Équipé d'un connecteur rapide pour le branchement au réseau.

**Puissance installée :** 253W

**Alimentation :** 220-240Vac 50/60Hz

**Classe d'isolation :** CLASSE 1

**Type de driver / Contrôle :** ON-OFF

**Driver inclus :** OUI

**Classe F :** OUI

**Température ambiante :** 0°C / +25°C

**INSTALLATION**

Système de fixation en polycarbonate équipé pour l'installation au plafond et en applique. L'installation encastrée est possible à l'aide d'un accessoire spécial à commander séparément.

**NOTES**

Version 110-277Vac disponible à la demande.

**GARANTIE**

5 années.

**MISE EN GARDE**

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**