

UNIONS 2 PIÈCES LAITON À SOUDER 359GC

■ Fonction

Permet des liaisons entre les canalisations.

■ Construction

Corps: laiton CW617N

Femelle à visser - Femelle à souder



■ Caractéristiques fonctionnelles

Fluides: eau, eau glycolée
Pression maximale admissible: 15 bar
Plage de température admissible: -20°C à +110°C

■ Cotes

Code	Diamètre A	Diamètre B	Longueur C	Longueur D	EMBALLAGE
359GC1012	G3/8"	10	11	9	720
359GC1212	G3/8"	12	11	9	720
359GC1015	G1/2"	10	12	10.5	600
359GC1215	G1/2"	12	12	9	600
359GC1415	G1/2"	14	12	10.5	600
359GC1220	G3/4"	12	13	11.5	400
359GC1420	G3/4"	14	13	11	400
359GC1620	G3/4"	16	13	10	300
359GC1820	G3/4"	18	13	10	300
359GC2020	G3/4"	20	13	20	300
359GC1826	G1"	18	15	15	200
359GC2026	G1"	20	15	15	200
359GC2226	G1"	22	15	22.5	100
359GC2833	G1" 1/4	28	17	15	80
359GC3233	G1" 1/4	32	17	16.5	80
359GC3640	G1" 1/2	36	15	18	80
359GC4050	G2"	40	22	22	30

