

■ Fonction

Cet appareil est adapté pour les mesures de pression des réseaux de chauffage et de climatisation.

Gamme de mesure :

- 0 à 4 bar
- 0 à 6 bar
- 0 à 10 bar


Disponible en **axial** ou en **radial** dans la même gamme de mesure



Modèle radial 10bar

■ Caractéristiques fonctionnelles

- Ø63
- Classe 1.6
- Tube de bourdon et raccord laiton
- Voyant en plexiglas
- IP 65 rempli de glycérine
- Pour fluide non corrosif entre 20°C et +60°C
- Boîtier inox avec évent de sécurité à 12 h
- Conforme à la norme EN 837-1
- Emballage de protection individuel




■ Robinets d'isolement avec purge

| ref THERMADOR | Ø raccord | Purgeur |
|---------------|-----------|---------|
| RI08 | 1/4"MF | Poignée |
| RI12 | 3/8"MF | Poignée |
| RI15 | 1/2"MF | Poignée |
| ZRI08 | 1/4"MF | Molette |
| ZRI12 | 3/8"MF | Molette |
| ZRI15 | 1/2"MF | Molette |



| ART. | D. | b | L2 | L3 |
|------|-----|----|----|----|
| RI08 | 1/4 | 8 | 60 | 46 |
| RI12 | 3/8 | 10 | 60 | 50 |
| RI15 | 1/2 | 12 | 60 | 56 |



Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications de nos produits

