



LEGIOMIX®

Mitigeur électronique 230 V avec désinfection thermique programmable

www.thermador.fr



- Mitigeur électronique avec désinfection thermique programmable et vérification de désinfection
- Système de désinfection thermique programmable simple, efficace et non polluant.
- Monitoring permanent de la température de bouclage.
- Enregistrement des données pour créer des journaux d'événements.
- Intégration et mise en service faciles dans des installations neuves et rénovées de toutes tailles.



 **thermador**

 **CALEFFI**
Hydronic Solutions

GAMME DE PRODUITS

VERSION FILETÉE



CODE	CONN.	KV (m³/h)
600053	3/4"	8,4
600063	1"	10,6
600073	1 1/4"	21,2
600083	1 1/2"	32,5
600093	2"	41,0



VERSION À BRIDES




CODE	CONN.	KV (m³/h)
600006	DN 65	90,0
600008	DN 80	120,0



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique	230 V - 50/60 Hz
Plage de réglage de température	20–85 °C
Plage de température de désinfection	40–85 °C
Pmaxi d'exercice	10 bar
Indice de protection	IP 65 (actionneur)
Température d'entrée max.	100 °C

SCHÉMA D'APPLICATION



thermador

Thermador SAS Tél. +33 (0)4 74.94.41.33
thermador@thermador.fr · www.thermador.fr

CALEFFI
Hydronic Solutions

Caleffi France Tél. +33 (0)4 75 59 95 86
info@caleffi.com · www.caleffi.com · © Copyright 2024 Caleffi

0353224FR