

## NEUTRALISEUR DE CONDENSATS / NEUTRAL MINI

### ■ Fonction

**NTM20** est un neutraliseur de condensat compact adapté aux installations de chaudière à condensation avec une **puissance < 35KW**. L'appareil se monte très simplement, sur l'évacuation de condensation il contient des billes de carbonate de calcium (du calcaire) qui neutralisent l'acidité de la condensation. Ces condensats ainsi neutralisés peuvent être évacués sans endommager la tuyauterie ni perturber l'environnement. Les normes de nombreux pays n'autorisent que de l'eau en évacuation avec un pH compris entre 5,5 et 9,5. L'efficacité de la charge neutralisante doit être contrôlée périodiquement et rechargée si nécessaire, un testeur de pH ainsi qu'une recharge de matériau neutralisant sont fournis avec l'appareil.



NTM20

### ■ Construction

Tête : polypropylène renforcé  
 Godet : polypropylène renforcé  
 Joint torique : EPDM  
 Raccords + support : NYLON  
 Matériaux de traitement : carbonate de calcium

### ■ Cotes (mm)

Diamètre : 70 mm  
 Hauteur : 193 mm

### ■ Caractéristiques fonctionnelles

Pression max. de fonctionnement : 3 bar  
 Température max. de fonctionnement : 55°C  
 Température mini. de fonctionnement : 4°C  
 Raccordement : 3/4" MF

### ■ Accessoire

Recharge de carbonate de calcium  
 (Pack 100g X 6pcs) ref: **ZRNTM20**

### ■ Pose

Le NTM20 peut être installé en position verticale ou horizontale

