



Couleur: ■ gris

Remarques	
Remarque de sécurité 1	L'installation de l'adaptateur de test doit se faire en l'absence de tension. Vous devez respecter les règles de sécurité lors des manipulations sous-tension.

Données électriques	
Données de référence selon CEI/EN	
Courant de référence	10 A

Données géométriques	
Largeur	10,15 mm / 0.4 inch
Hauteur	48,6 mm / 1.913 inch
Profondeur	7,2 mm / 0.283 inch

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Charge calorifique	0,024 MJ
Poids	2,5 g

Conditions d'environnement			
Test d'environnement (conditions environnementales)		Test d'environnement (conditions environnementales)	
Spécification de test	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06	Fréquence	f ₁ = 5 Hz bis f ₂ = 150 Hz f ₁ = 5 Hz bis f ₂ = 150 Hz
Applications ferroviaire		Accélération	0,101g (niveau de test le plus élevé utilisé pour tous les axes) 0,572g (niveau de test le plus élevé utilisé pour tous les axes) 5g (niveau de test le plus élevé utilisé pour tous les axes)
Véhicules		Durée de test par axe	10 min. 5 h
Matériel électronique		Directions de test	Axes X, Y et Z Axes X, Y et Z Axes X, Y et Z
Exécution de test	DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04		
Applications ferroviaires - Matériels d'exploitation de véhicules ferroviaires - Tests pour vibrations et chocs			
Spectre/site de montage	Test de durée de vie catégorie 1, classe A/B		
Test de fonctionnement avec oscillations sous forme de bruit	Test réussi selon le point 8 de la norme.		



Test d'environnement (conditions environnementales)	
Surveillance des défauts de contact/interruptions de contact	réussi
Mesure de la chute de tension avant et après chaque axe	réussi
Test de durée de vie simulé grâce à des niveaux accrus d'oscillations sous forme de bruit	Test réussi selon le point 9 de la norme.
Champ d'application élargi : surveillance des défauts de contact/interruptions de contact	réussi réussi
Champ d'application élargi : mesure de la chute de tension avant et après chaque axe	réussi réussi
Essai de choc	Test réussi selon le point 10 de la norme
Forme du choc	Demi-sinusoïdal
Durée du choc	30 ms
Nombre de chocs de l'axe	3 pos. et 3 neg.
Résistance aux vibrations et aux chocs sur les équipements des véhicules ferroviaires	réussi

Données commerciales	
Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-14-11-48
eCl@ss 9.0	27-14-11-48
ETIM 9.0	EC002555
ETIM 8.0	EC002555
Unité d'emb. (SUE)	100 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332074988
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	6(c)
SCIP notification number (Autriche)	1bfe9d8d-c4e0-4a6d-83c7-cf06dc9eadad
SCIP notification number (Belgique)	a3edd670-1365-4ee8-a93b-d1a159ff4e85
SCIP notification number (Bulgarie)	7a1dfd17-054a-4a77-9814-bfeaddfaffbd
SCIP notification number (République tchèque)	f6ba8076-4b3e-4554-bada-9257290cdabb
SCIP notification number (Danemark)	cdfc2ba4-20f3-4859-95b5-95ce6982cad9
SCIP notification number (Finlande)	8f57db27-6d24-4acd-9ffe-bbe0235eb83c
SCIP notification number (France)	d051844b-e912-4d8f-b1de-970af13d61b5
SCIP notification number (Allemagne)	aedda25b-65bf-4057-99e2-5773fe464019
SCIP notification number (Hongrie)	fb448482-0d52-42b7-b903-113f4c0590ec
SCIP notification number (Italie)	41463d2b-01cc-487a-b815-be66de537a8a
SCIP notification number (Pays bas)	ffd6a813-8826-402e-ae0c-0ecc31f5d6ca
SCIP notification number (Pologne)	b375c51f-dfab-45af-9b76-2fe6547e2f46
SCIP notification number (Roumanie)	bb60bde0-4755-4d68-bed3-89a3817c43e8
SCIP notification number (Suède)	d1d53a18-fac1-4eec-b726-d8e185c6abed



Approbations / certificats

Déclarations de conformité et de fabricant



Homologation	Norme	Nom du certificat
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 2009-174



Documentation

Informations complémentaires
Technical Section

pdf
2246.92 KB



Texte complémentaire			
2009-174	28.04.2017	doc 23.50 KB	
2009-174	19.02.2019	xml 2.73 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD
2D/3D Models 2009-174



Données CAE
EPLAN Data Portal 2009-174
WSCAD Universe 2009-174
ZUKEN Portal 2009-174



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Tester et mesurer

1.1.1.1 Accessoire de test



Réf.: 215-611
Fiche banane; pour fiche banane Ø 4 mm;
2,50 mm²; blanc



Réf.: 215-711
Fiche banane; pour fiche banane Ø 4 mm;
2,50 mm²; bleu



Réf.: 215-811
Fiche banane; pour fiche banane Ø 4 mm;
2,50 mm²; gris



Réf.: 215-511
Fiche banane; pour fiche banane Ø 4 mm;
2,50 mm²; jaune



Réf.: 215-311
Fiche banane; pour fiche banane Ø 4 mm;
2,50 mm²; noir



Réf.: 215-211
Fiche banane; pour fiche banane Ø 4 mm;
2,50 mm²; orange



Réf.: 215-212
Fiche banane; pour fiche banane Ø 4 mm;
2,50 mm²; rouge



Réf.: 215-411
Fiche banane; pour fiche banane Ø 4 mm;
2,50 mm²; vert

1.1.1.1 Accessoire de test



Réf.: 215-911

Fiche banane; pour fiche banane Ø 4 mm;
2,50 mm²; vert-jaune



Réf.: 215-111

Fiche banane; pour fiche banane Ø 4 mm;
Tri par couleurs; chacun 10 x - orange,
blanc, noir, bleu, jaune; 2,50 mm²; orange

Indications de manipulation

Tester



L'adaptateur de test CAT I (2009-174) pour
les fiches de contrôle de 4 mm de
diamètre est prévu pour les séries 2000 à
2016.