



Couleur: ■ gris

Données techniques

adapté

Pour encliquer dans l'ouverture du contact de pontage ; pour bandes de repérage

Données géométriques

Largeur

10 mm / 0.394 inch

Données du matériau

Couleur

gris

Poids

0,8 g

Charge calorifique

0,023 MJ

Conditions d'environnement

Test d'environnement (conditions environnementales)

Spécification de test DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
 Applications ferroviaire
 Véhicules
 Matériel électronique

Exécution de test DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04
 Applications ferroviaires - Matériaux d'exploitation de véhicules ferroviaires - Tests pour vibrations et chocs

Spectre/site de montage Test de durée de vie catégorie 1, classe A/B

Test de fonctionnement avec oscillations sous forme de bruit Test réussi selon le point 8 de la norme.

Fréquence $f_1 = 5 \text{ Hz bis } f_2 = 150 \text{ Hz}$
 $f_1 = 5 \text{ Hz bis } f_2 = 150 \text{ Hz}$

Accélération 0,101g (niveau de test le plus élevé utilisé pour tous les axes)
 0,572g (niveau de test le plus élevé utilisé pour tous les axes)
 5g (niveau de test le plus élevé utilisé pour tous les axes)

Durée de test par axe 10 min.
 5 h

Directions de test Axes X, Y et Z
 Axes X, Y et Z
 Axes X, Y et Z

Surveillance des défauts de contact/interruptions de contact réussi

Test d'environnement (conditions environnementales)

Mesure de la chute de tension avant et après chaque axe réussi

Test de durée de vie simulé grâce à des niveaux accrus d'oscillations sous forme de bruit Test réussi selon le point 9 de la norme.

Champ d'application élargi : surveillance des défauts de contact/interruptions de contact réussi

Champ d'application élargi : mesure de la chute de tension avant et après chaque axe réussi

Essai de choc Test réussi selon le point 10 de la norme

Forme du choc Demi-sinusoïdal

Durée du choc 30 ms

Nombre de chocs de l'axe 3 pos. et 3 neg.

Résistance aux vibrations et aux chocs sur les équipements des véhicules ferroviaires réussi

Données commerciales

Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-14-40-75
eCl@ss 9.0	27-14-40-75
ETIM 9.0	EC002248
ETIM 8.0	EC002248
Unité d'emb. (SUE)	50 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454281311
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Approbations / certificats**Déclarations de conformité et de fabricant**

Homologation	Norme	Nom du certificat
Railway	-	Railway Ready

WAGO GmbH & Co. KG

Téléchargements**Conformité environnementale du produit****Recherche de conformité**

Environmental Product
Compliance 2009-196

**Données CAD/CAE****Données CAD**

2D/3D Models
2009-196

**Données CAE**

WSCAD Universe
2009-196



ZUKEN Portal
2009-196



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Repérage

1.1.1.1 Étiquette



Réf.: 210-345

Étiquettes; pour imprimante Laser; adhésif permanent; 9,5 x 25 mm; blanc

1.1.1.2 Étiquette à enficher



Réf.: 209-113

étiquette carton; pour imprimante Laser; 9,5 x 25 mm; blanc