



Données de raccordement		
Diamètre du câble gainé	8 ... 28 mm / 0.315 ... 1.102 inch	
Données mécaniques		
Hook blade	Oui	
Hook blade, adjustable	Stufenverstellung	
Blade, replaceable	Oui	
Cutting function	Non	
Cutting depth (max.)	3.5 mm	
Partial stripping function	Non	
Données du matériau		
Charge calorifique	0 MJ	
Poids	123 g	
Données commerciales		
ETIM 9.0	EC000155	
ETIM 8.0	EC000155	
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)	
Type d'emballage	Carton	
Pays d'origine	DE	
GTIN	4055143835930	
Numéro du tarif douanier	82119300000	

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 206-1403

↓

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Outil

1.1.1.1 Outil de dégainage

Réf.: 206-1413
Étrier interchangeable; pour Ø 27 mm ... 35 mm / 1.06" à 1.38"; pour 206-1403

Réf.: 206-1414
Étrier interchangeable; pour Ø 35 mm ... 50 mm / 1.38" à 1.97"; pour 206-1403

Réf.: 206-1411
Étrier interchangeable; pour Ø 4 mm ... 16 mm / 0.16" à 0.63"; pour 206-1403

Réf.: 206-1415
Étrier interchangeable; pour Ø 50 mm ... 70 mm / 1.97" à 2.75"; pour 206-1403

Réf.: 206-1412
Étrier interchangeable; pour Ø 8 mm ... 28 mm / 0.31" à 1.10"; pour 206-1403

Réf.: 206-1419
Lame à crochet de remplacement; pour 206-1403

Réf.: 206-1418
Lame inférieure de remplacement; pour 206-1403

Indications de manipulation

Pour remplacer le support amovible, utilisez le nouveau support amovible comme outil de manipulation et tirez le support amovible vers le haut.

La profondeur de coupe de la lame de crochet peut être ajustée avec le curseur de réglage.

La profondeur de coupe du couteau intérieur peut être réglée à l'aide de la vis de réglage.



Libérez le fusible avant d'utiliser la lame du crochet.



Dénudez les grandes sections avec la lame à crochet.