

## Fiche technique | Référence: 211-922

douilles; Longueur : 23 mm; pour une utilisation avec réf. 211-821; avec composé halogéné; Diamètre extérieur câble : 1,5 ... 2,5 mm; transparent

<https://www.wago.com/211-922>



Couleur: ☐ transparent

### Données techniques

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| adapté                | pour diamètre de 1,5 – 2,5 mm                  |
| Conditionnement       | Pièce individuelle                             |
| Caractéristiques      | pour loger une étiquette 211-821               |
| Appareil d'impression | Smart Printer (Imprimante transfert thermique) |

### Données géométriques

|          |       |
|----------|-------|
| Longueur | 23 mm |
|----------|-------|

### Données mécaniques

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Type de fixation | Insérer pousser sur le conducteur |
|------------------|-----------------------------------|

### Données du matériau

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Couleur                       | transparent            |
| Matière                       | PolyChlorure de Vinyle |
| Informations sur les adhésifs | sans colle             |
| Sans halogène                 | Non                    |
| Poids                         | 0,4 g                  |
| Charge calorifique            | 0 MJ                   |

### Conditions d'environnement

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Température ambiante (stockage)       | +5 ... +40 °C  |
| Température ambiante (fonctionnement) | -15 ... +70 °C |
| Humidité relative                     | 40 ... 80 %    |



| Données commerciales     |  |               |
|--------------------------|--|---------------|
| eCl@ss 10.0              |  | 27-40-04-01   |
| eCl@ss 9.0               |  | 27-40-04-01   |
| ETIM 9.0                 |  | EC001530      |
| ETIM 8.0                 |  | EC001530      |
| Unité d'emb. (SUE)       |  | 1000 pce(s)   |
| Type d'emballage         |  | Sacs          |
| Pays d'origine           |  | IT            |
| GTIN                     |  | 4055143381192 |
| Numéro du tarif douanier |  | 39269097900   |

| Conformité environnementale du produit |  |                        |
|----------------------------------------|--|------------------------|
| État de conformité RoHS                |  | Compliant,No Exemption |

| Téléchargements                          |  |                                                                                   |
|------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Conformité environnementale du produit   |  |                                                                                   |
| Recherche de conformité                  |  |                                                                                   |
| Environmental Product Compliance 211-922 |  |  |

| 1 Produits correspondants    |  |  |
|------------------------------|--|--|
| 1.1 Accessoires nécessaires  |  |  |
| 1.1.1 Repérage               |  |  |
| 1.1.1.1 Étiquette à enficher |  |  |




Réf.: 211-821  
Étiquette à enficher; pour Smart Printer;  
pour une utilisation en douilles; Longueur :  
23 mm; blanc

| Indications de manipulation |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| Application                 |  |  |



Introduire l'étiquette dans le logement  
d'une douille de repérage. Le marquage  
peut ainsi être modifié à tout moment, mê-  
me une fois les conducteurs raccordés.

## Application



Introduire le conducteur à repérer dans la douille.