

Fiche technique | Référence: 211-924

douilles; Longueur : 23 mm; pour une utilisation avec réf. 211-821; avec composé halogéné; Diamètre extérieur câble : 4,0 ... 7,0 mm; transparent

<https://www.wago.com/211-924>



Couleur: ☐ transparent

Données techniques

adapté	pour diamètre de 4 – 7 mm
Conditionnement	Pièce individuelle
Caractéristiques	pour loger une étiquette 211-821
Appareil d'impression	Smart Printer (Imprimante transfert thermique)

Données géométriques

Longueur	23 mm
----------	-------

Données mécaniques

Type de fixation	Insérer pousser sur le conducteur
------------------	-----------------------------------

Données du matériau

Couleur	transparent
Matière	PolyChlorure de Vinyle
Informations sur les adhésifs	sans colle
Sans halogène	Non
Poids	0,8 g
Charge calorifique	0 MJ

Conditions d'environnement

Température ambiante (stockage)	+5 ... +40 °C
Température ambiante (fonctionnement)	-15 ... +70 °C
Humidité relative	40 ... 80 %



Données commerciales		
eCl@ss 10.0		27-40-04-01
eCl@ss 9.0		27-40-04-01
ETIM 9.0		EC001530
ETIM 8.0		EC001530
Unité d'emb. (SUE)		500 pce(s)
Type d'emballage		Sacs
Pays d'origine		IT
GTIN		4055143381185
Numéro du tarif douanier		39269097900

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 211-924		

1 Produits correspondants		
1.1 Accessoires nécessaires		
1.1.1 Repérage		
1.1.1.1 Étiquette à enficher		




Réf.: 211-821
Étiquette à enficher; pour Smart Printer;
pour une utilisation en douilles; Longueur :
23 mm; blanc

Indications de manipulation		
Application		



Introduire l'étiquette dans le logement
d'une douille de repérage. Le marquage
peut ainsi être modifié à tout moment, mê-
me une fois les conducteurs raccordés.

Application



Introduire le conducteur à repérer dans la douille.