


Fiche technique | Référence: 216-151

Embout d'extrémité; embout pour 0,25 mm² / AWG 24; sans isolation plastique;
étamés par électrolyse

<https://www.wago.com/216-151>



Dimensions en mm

Données de raccordement

Cross-section metric	0.2 mm ²
Longueur de dénudage	5 mm / 0.2 inch
Cross-section AWG	24 AWG

Données géométriques

Total length	5 mm
Wall thickness crimp sleeve	0.15 mm
Diamètre 2	0,7 mm

Données mécaniques

Plastic collar	No
----------------	----

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	0 g

Données commerciales

Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-40-02-01
eCl@ss 9.0	27-40-02-01
ETIM 9.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005
Unité d'emb. (SUE)	5000 (1000) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332277563
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit


Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 216-151

↓

Documentation			
Texte complémentaire			
216-151	19.02.2019	xml 2.77 KB	↓
216-151	11.09.2017	doc 24.00 KB	↓

Indications de manipulation



Sertissage réglementaire, étanche aux gaz, électriquement et mécaniquement parfait.