



Couleur: ■ gris Identique à la figure

Données mécaniques	
adapté	pour connecteurs mâles et femelles avec connexion CAGE CLAMP®

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,002 MJ
Poids	0 g

Données commerciales	
Product Group	3 (Connecteurs multisystèmes)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	500 (100) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332121149
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354

Homologations pour le secteur marine



Homologation	Norme	Nom du certificat
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 231-668



Documentation

Informations complémentaires
Technical Section
03.04.2019
pdf 2027.26 KB



Données CAD/CAE

Données CAD
2D/3D Models 231-668




Données CAE
ZUKEN Portal 231-668



Indications de manipulation

Montage



Fermeture des points de serrage inutilisés sur les connecteurs mâles et femelles avec connexion CAGE CLAMP®, par exemple pour doubler le pas si les exigences des lignes de fuite et des distances d'isolement dans l'air d'une application le rendent nécessaire et que la tension de références de l'article doit être augmentée ; les tiges de fermeture ne peuvent pas être utilisées sur des connecteurs femelles coudés pour un montage en surface.