



Couleur: ■ orange Identique à la figure

Données mécaniques	
adapté	pour connecteurs mâles et femelles avec connexion CAGE CLAMP®

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	orange
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,001 MJ
Poids	0 g

Données commerciales	
Product Group	3 (Connecteurs multisystèmes)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	500 (100) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332121156
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Approbations / certificats

Homologations générales			Homologations pour le secteur marine		
					
Homologation	Norme	Nom du certificat	Homologation	Norme	Nom du certificat
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354	LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Téléchargements

Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 231-669	


Documentation

Informations complémentaires			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 231-669 	ZUKEN Portal 231-669 

Indications de manipulation

Montage



Fermeture des points de serrage inutilisés sur les connecteurs mâles et femelles avec connexion CAGE CLAMP®, par exemple pour doubler le pas si les exigences des lignes de fuite et des distances d'isolement dans l'air d'une application le rendent nécessaire et que la tension de références de l'article doit être augmentée ; les tiges de fermeture ne peuvent pas être utilisées sur des connecteurs femelles coudés pour un montage en surface.