



Couleur: ■ gris Identique à la figure

Données électriques

Données de référence selon	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tension de référence	-	320 V	-
Tension assignée de tenue aux chocs	-	4 kV	-
Courant de référence	-	16 A	-

Données de raccordement

Connexion 1	
Nombre de pôles	3

Données géométriques

Pas	5/5,08 mm / 0.197/0.2 inch
Largeur	15,3 mm / 0.602 inch
Profondeur	6,15 mm / 0.242 inch
Affectation des ponts	1-2-3

Données mécaniques

adapté	pour connecteurs mâles et femelles avec connexion CAGE CLAMP®
--------	---

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,008 MJ
Poids	0,7 g



Données commerciales		
Product Group	3 (Connecteurs multisystèmes)	
eCl@ss 10.0	27-14-11-40	
eCl@ss 9.0	27-14-11-40	
ETIM 9.0	EC000489	
ETIM 8.0	EC000489	
Unité d'emb. (SUE)	100 (25) pce(s)	
Type d'emballage	Carton	
Pays d'origine	DE	
GTIN	4045454565848	
Numéro du tarif douanier	85366990990	

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption	

Approbations / certificats		
Homologations générales		





Homologation	Norme	Nom du certificat
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354

Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 231-903		

Documentation		
Informations complémentaires		
Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB


Indications de manipulation		
Montage		



Attention : introduire le contact de pontage selon l'indication inscrite.
□ dans l'ouverture prévue pour outil de manipulation.


Notice: Insert jumper bar according to direction of symbols.
○ symbol shows direction to conductor entry.

Codage




Les peignes de pontage sont réalisés en éliminant des broches de contact (à partir de 3 raccords).

Montage




Attention : réduction de la section max. avec les peignes de pontage à 1,5 mm² "r" + "s".

Pontage




Inserting a comb-style jumper bar via multipole operating tool – with the female or male connector being supported in a suitable holding device.

Montage



Outil de manipulation pour montage du peigne de pontage 231-902

Application



Sur demande, les connecteurs mâles et femelles peuvent être confectionnés selon les souhaits du client avec des peignes de pontage.