



Couleur: blanc

Identique à la figure

Données techniques		
Procédure de repérage		Transfert thermique
Impression		U1, ... U10
Nombre d'impressions		10
Alignement d'impression		Impression horizontale
Couleur de l'impression		noir
Type d'impression		Symbole
Répartition de l'impression		Symboles consécutifs par bande
Conditionnement		Mate
Constitution du conditionnement		10 bandes de 10 repères / carte

Données géométriques	
Hauteur	152 mm / 5.984 inch
Largeur	56,8 mm / 2.236 inch
Profondeur	3,2 mm / 0.126 inch
Étiquette de repérage / largeur de bande	5 mm
Largeur d'étiquette	5 mm

Données mécaniques	
Résistance à l'essuyage	EN 60998-1 : 2004

Données du matériau	
Couleur	blanc
Résistance aux UV	EN 60068-2-5 : 2010 Procédure B
Sans halogène	Oui
Poids	6,2 g
Charge calorifique	0,185 MJ

Données commerciales

Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 9.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761
Unité d'emb. (SUE)	50 (5) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332656528
Numéro du tarif douanier	49119900000

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 248-453



Documentation

Texte complémentaire

248-453	19.02.2019	xml 2.68 KB	
248-453	16.03.2018	doc 23.50 KB	

Indications de manipulation

Repérage



Marquage avec système de repérage rapide de Mini-WSB