



Couleur: blanc

Identique à la figure

Données techniques	
Procédure de repérage	Transfert thermique
Impression	U5, V5, W5, U5, V5, W5, U5, V5, W5,...
Nombre d'impressions	10
Alignement d'impression	Impression horizontale
Couleur de l'impression	noir
Type d'impression	Symbole
Répartition de l'impression	Symboles consécutifs par bande
Conditionnement	Mate
Constitution du conditionnement	10 bandes de 10 repères / carte

Données géométriques	
Hauteur	152 mm / 5.984 inch
Largeur	56,8 mm / 2.236 inch
Profondeur	3,2 mm / 0.126 inch
Étiquette de repérage / largeur de bande	5 mm
Largeur d'étiquette	5 mm

Données mécaniques	
Résistance à l'essuyage	EN 60998-1 : 2004

Données du matériau	
Couleur	blanc
Résistance aux UV	EN 60068-2-5 : 2010 Procédure B
Sans halogène	Oui
Poids	6,2 g
Charge calorifique	0,185 MJ



Données commerciales		
Product Group	2 (Accessoires)	
eCl@ss 10.0	27-14-11-37	
eCl@ss 9.0	27-14-11-37	
ETIM 9.0	EC000761	
ETIM 8.0	EC000761	
Unité d'emb. (SUE)	50 (5) pce(s)	
Type d'emballage	Carton	
Pays d'origine	DE	
GTIN	4017332132602	
Numéro du tarif douanier	49119900000	

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 248-497



Indications de manipulation

Repérage

Marquage avec système de repérage rapide Mini-WSB