



Couleur: ■ blanc Identique à la figure

Données techniques		
adapté		pour repérage décimal, avec impression en rouge
Procédure de repérage		Transfert thermique
Impression		110, 120 ... 150
Nombre d'impressions		20
Alignement d'impression		Impression horizontale
Couleur de l'impression		rouge
Type d'impression		Chiffres
Répartition de l'impression		numéros identiques par bande
Conditionnement		Mate
Constitution du conditionnement		10 bandes de 10 repères / carte

Données géométriques	
Hauteur	152 mm / 5.984 inch
Largeur	56,8 mm / 2.236 inch
Profondeur	3,2 mm / 0.126 inch
Étiquette de repérage / largeur de bande	5 mm
Largeur d'étiquette	5 mm

Données mécaniques	
Résistance à l'essuyage	EN 60998-1 : 2004

Données du matériau	
Couleur	blanc
Résistance aux UV	EN 60068-2-5 : 2010 Procédure B
Sans halogène	Oui
Poids	6,2 g
Charge calorifique	0,185 MJ



Données commerciales		
Product Group	2 (Accessoires)	
eCl@ss 10.0	27-14-11-37	
eCl@ss 9.0	27-14-11-37	
ETIM 9.0	EC000761	
ETIM 8.0	EC000761	
Unité d'emb. (SUE)	50 (5) pce(s)	
Type d'emballage	Carton	
Pays d'origine	DE	
GTIN	4017332133166	
Numéro du tarif douanier	49119900000	

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 248-555

↓

Indications de manipulation

Repérage

Marquage avec système de repérage rapide Mini-WSB