



Couleur: ■ gris

Données techniques	
Caractéristiques	pivotant
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0

Données du matériau	
Couleur	gris
Poids	0,7 g
Charge calorifique	0,021 MJ

Données commerciales		
Product Group		2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0		27-14-40-75
eCl@ss 9.0		27-14-40-75
ETIM 9.0		EC002248
ETIM 8.0		EC002248
Unité d'emb. (SUE)		50 (25) pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		DE
GTIN		4017332315371
Numéro du tarif douanier		39269097900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 249-105	

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 249-105	WSCAD Universe 249-105
	ZUKEN Portal 249-105

1 Produits correspondants
1.1 Accessoires nécessaires
1.1.1 Repérage
1.1.1.1 Étiquette à enficher




Réf.: 209-183
Étiquette à enficher; blanc

1.1.1.2 Protège-étiquettes

Réf.: 209-184
Protège-étiquettes; transparent

Indications de manipulation
Application



Ces porte-étiquettes sont conçus pour le repérage de groupe des bornes sur rail afin de satisfaire aux exigences spécifiques des clients :

- Enfichable dans tous les logements de repérage à profils multiples pour des bornes sur rail à partir d'un pas de 5 mm ou bien dans des boîtiers intercalaires, comme indiqué sur l'illustration ci-dessus.
- Identification optimisée dans des conditions de montage difficiles grâce aux 7 positions de pivotement différentes.

