



Couleur: blanc

Données techniques	
adapté	pour butées d'arrêt (249-116 et 249-117) ; avec surface de repérage
Caractéristiques	encliquetable et ajustable en hauteur de 42,2 jusqu'à 58,2 mm
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V2

Données géométriques	
Hauteur	42,2 mm / 1.661 inch
Largeur	6 mm / 0.236 inch
Profondeur	41 mm / 1.614 inch

Données du matériau	
Couleur	blanc
Poids	1,4 g
Charge calorifique	0,043 MJ

Données commerciales	
Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-14-40-75
eCl@ss 9.0	27-14-40-75
ETIM 9.0	EC002248
ETIM 8.0	EC002248
Unité d'emb. (SUE)	50 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332133838
Numéro du tarif douanier	39269097900



Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 249-120	

Documentation

Texte complémentaire			
249-120	19.02.2019	xml 2.72 KB	
249-120	04.01.2018	doc 24.00 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD		Données CAE	
2D/3D Models 249-120		EPLAN Data Portal 249-120	
		WSCAD Universe 249-120	
		ZUKEN Portal 249-120	

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Repérage

1.1.1.1 Étiquette




Réf.: 210-710
Étiquettes; pour imprimante TP; 5 x 35 mm



Réf.: 210-810
Étiquettes; pour Smart Printer; 5 x 35 mm; blanc

Indications de manipulation

Application



Dispositifs de fixation pour :

1 x étiquette à enficher

2 x étiquette de marquage individuel WMB

ou

1 x système de marquage en continu WFB