



Couleur: ■ gris

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN		Ratings per IEC/EN – Notes	
Tension de référence (III / 3)	500 V	Remarque Données de référence	En cas de tests par contact direct la tension de test max. est de 48 V ; les broches de test ne sont pas protégées contre les contacts accidentels

Données de référence selon CEI/EN 2	
Remarque Données de référence 2	Courant de test en cas de test par contact direct max. 0,5 A Courant de test max. 6 A, si les broches de test sont raccordées fermement dans les points de serrage.

Général	
Tension de test	500 V
Courant de test	0,5 A

Données géométriques

Largeur	8 mm / 0.315 inch
Hauteur	12 mm / 0.472 inch
Profondeur	25,1 mm / 0.988 inch
Largeur du module	8 mm / 0.315 inch

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,104 MJ
Poids	1,3 g

Données commerciales		
Product Group	2 (Accessoires)	
eCl@ss 10.0	27-14-11-48	
eCl@ss 9.0	27-14-11-48	
ETIM 9.0	EC002555	
ETIM 8.0	EC002555	
Unité d'emb. (SUE)	100 (25) pce(s)	
Type d'emballage	Carton	
Pays d'origine	DE	
GTIN	4045454359973	
Numéro du tarif douanier	85366990990	

Conformité environnementale du produit		
CAS-No.	7439-92-1	
Liste des substances candidates REACH	Lead	
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption	
Exemption RoHS	6(c)	
SCIP notification number (Autriche)	49b6921b-e745-4d6a-8ddb-6b3f340417a1	
SCIP notification number (Belgique)	50c873aa-ce13-4e30-ab4e-9adb59d94ded	
SCIP notification number (Bulgarie)	c516e619-ab32-4af6-940d-597525c3081d	
SCIP notification number (République tchèque)	0865b9d0-1564-4972-816f-d53032665ef1	
SCIP notification number (Danemark)	7bc54153-d8e9-452c-9d7a-687d508ee438	
SCIP notification number (Finlande)	6be4f7a4-129f-484a-a4b0-103da2af6b83	
SCIP notification number (France)	0bd316cb-03d1-4234-bcf8-45f5572ec581	
SCIP notification number (Allemagne)	6f2ba8d9-c1e3-4349-afac-95220f391089	
SCIP notification number (Hongrie)	4af9e7b7-693d-402c-a686-b557b400b255	
SCIP notification number (Italie)	17fe9b05-3091-4a41-8cdf-4ed7e1c170fe	
SCIP notification number (Pays bas)	1bf7fd6f-5723-455d-824b-90caf37ff4aa	
SCIP notification number (Pologne)	3df95b8e-68af-4906-8d33-889a86169935	
SCIP notification number (Roumanie)	9dbfa58c-c2e9-47aa-98d1-3fc3489cff4e	
SCIP notification number (Suède)	ade9cabcb-dde1-4c62-b145-15b12ab45ec9	

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 249-138

↓

Documentation				
Informations complémentaires			Texte complémentaire	
Technical Section	pdf	2246.92 KB	249-138	19.02.2019
			xml	3.14 KB
			249-138	18.08.2017
			doc	24.00 KB

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 249-138

↓

Données CAE

WSCAD Universe
249-138

↓

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Tester et mesurer


1.1.1.1 Accessoire de test



Réf.: 210-136
Fiche de contrôle; Ø 2 mm; avec câble de longueur 500 mm; rouge


Indications de manipulation

Montage



Assemblage des modules individuels en barrette de fiches de contrôle

Tester



Les barrettes de modules de fiche de contrôle peuvent être encliquetées facilement, même sur les bornes déjà câblées. Étant donné que le contact s'effectue par contact direct sur le ressort CAGE CLAMP® en acier, le courant nominal est limité à 0,5 A.

Distance entre les crochets de fixation env. 35 ... 40 mm !

Possibilité de tester des bornes câblées