



Couleur: ■ noir

Données de raccordement

nombre des niveaux	1	Connexion 1	
		Nombre de pôles	4

Données géométriques

Pas	3,5 mm / 0.138 inch
Longueur de la broche à souder	3,5 mm
Diamètre broche à souder	1 mm
Diamètre de perçage avec tolérance	1,2 (+0,05) mm

Données mécaniques

adapté	pas 3,5 mm / 0.138 inch
--------	-------------------------

Connexion

Version de contact dans le domaine des connecteurs	Connecteurs mâles
Type de connexion de connecteur	pour circuit imprimé
Sens d'enfichage au circuit imprimé	90 °

Contacts circuits imprimés

Contacts circuits imprimés	THT
----------------------------	-----

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	noir
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0 MJ
Poids	0,4 g



Données commerciales		
Product Group	4 (brns circcts impr et brns traversantes)	
eCl@ss 10.0	27-14-11-92	
eCl@ss 9.0	27-14-11-92	
ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	
Unité d'emb. (SUE)	500 pce(s)	
Type d'emballage	Carton	
Pays d'origine	CN	
GTIN	4044918504249	
Numéro du tarif douanier	85366930000	

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 252-904

↓

Documentation

Informations complémentaires

Technical Section

03.04.2019

pdf

2027.26 KB

↓

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 252-904

↓

PCB Design

Symbol and Footprint via SamacSys 252-904

↓

Symbol and Footprint via Ultra Librarian 252-904

↓